

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
4. Januar 2001 (04.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/01343 A2**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G06N ZIMMERMANN, Hans-Georg [DE/DE]; Schiffbauerweg 6A, D-82319 Starnberg/Percha (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/01764
- (22) Internationales Anmeldedatum: 30. Mai 2000 (30.05.2000) (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (*national*): JP, US.
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
- (30) Angaben zur Priorität: 199 28 776.7 ✓ 23. Juni 1999 (23.06.1999) DE
- (71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): NEUNEIER, Ralf [DE/DE]; Gravelottestrasse 3, D-81667 München (DE).

**Veröffentlicht:**

— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ASSEMBLY, METHOD, COMPUTER PROGRAMME AND STORAGE MEDIUM WHICH CAN BE COMPUTER-READ FOR THE COMPUTER-AIDED COMPENSATION OF A STATE OF INEQUILIBRIUM

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG UND VERFAHREN SOWIE COMPUTERPROGRAMM-ERZEUGNIS UND COMPUTERLESBARES SPEICHERMEDIUM ZUR RECHNERGESTÜTZTEN KOMPENSATION EINES UNGLEICHGEWICHTSZUSTANDS EINES TECHNISCHEN SYSTEMS

(57) Abstract: In an assembly and method for the computer-aided compensation of a state of inequilibrium in a first technical system, a first neural network represents the first technical system and a second neural network represents a second technical system. The first and second neural network are connected together in such a way, that a state of inequilibrium of the first technical system is compensated by the second neural network.

(57) Zusammenfassung: Bei der Anordnung und dem Verfahren zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen System beschreibt ein erstes neuronales Netz das erste technische Systems und ein zweites neuronales Netz ein zweites technisches System. Das erste und das zweite neuronale Netz sind derart miteinander verbunden, daß ein Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

WO 01/01343 A2

***This Page Blank (uspto,***

## Beschreibung

Anordnung und Verfahren sowie Computerprogramm-Erzeugnis und computerlesbares Speichermedium zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines technischen Systems

Die Erfindung betrifft eine Anordnung, ein Verfahren, ein Computerprogramm-Erzeugnis und ein computerlesbares Speichermedium zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines technischen Systems.

Aus [1] ist es bekannt, zur Ermittlung von Zuständen eines dynamischen Systems und einer Dynamik, die einem dynamischen System zugrunde liegt, ein neuronales Netz einzusetzen.

Allgemein wird ein dynamischer Prozeß, der in einem dynamischen System abläuft, üblicherweise durch eine Zustandsübergangsbeschreibung, die für einen Beobachter des dynamischen Prozesses nicht sichtbar ist, und eine Ausgangsgleichung, die beobachtbare Größen des technischen dynamischen Prozesses beschreibt, beschrieben.

Eine solche Struktur ist in Fig.7 dargestellt.

Ein dynamisches System 700 unterliegt dem Einfluß einer externen Eingangsgröße  $u$  vorgegebbarer Dimension, wobei eine Eingangsgröße  $u_t$  zu einem Zeitpunkt  $t$  mit  $u_t$  bezeichnet wird:

$$u_t \in \mathbb{R}^1,$$

wobei mit 1 eine natürliche Zahl bezeichnet wird.

Die Eingangsgröße  $u_t$  zu einem Zeitpunkt  $t$  verursacht eine Veränderung des dynamischen Prozesses, der in dem dynamischen System 700 abläuft.

2

Ein innerer Zustand  $s_t$  ( $s_t \in \mathbb{R}^m$ ) vorgebbarer Dimension  $m$  zu einem Zeitpunkt  $t$  ist für einen Beobachter des dynamischen Systems 200 nicht beobachtbar.

- 5 In Abhängigkeit vom inneren Zustand  $s_t$  und der Eingangsgröße  $u_t$  wird ein Zustandsübergang des inneren Zustandes  $s_t$  des dynamischen Prozesses verursacht und der Zustand des dynamischen Prozesses geht über in einen Folgezustand  $s_{t+1}$  zu einem folgenden Zeitpunkt  $t+1$ .

10

Dabei gilt:

$$s_{t+1} = f(s_t, u_t). \quad (1)$$

- 15 wobei mit  $f(\cdot)$  eine allgemeine Abbildungsvorschrift bezeichnet wird.

Eine von einem Beobachter des dynamischen Systems 700 beobachtbare Ausgangsgröße  $y_t$  zu einem Zeitpunkt  $t$  hängt ab von  
20 der Eingangsgröße  $u_t$  sowie dem inneren Zustand  $s_t$ .

Die Ausgangsgröße  $y_t$  ( $y_t \in \mathbb{R}^n$ ) ist vorgebbarer Dimension  $n$ .

- Die Abhängigkeit der Ausgangsgröße  $y_t$  von der Eingangsgröße  
25  $u_t$  und dem inneren Zustand  $s_t$  des dynamischen Prozesses ist durch folgende allgemeine Vorschrift gegeben:

$$y_t = g(s_t, u_t), \quad (2)$$

- 30 wobei mit  $g(\cdot)$  eine allgemeine Abbildungsvorschrift bezeichnet wird.

Zur Beschreibung des dynamischen Systems 700 wird in [1] eine Anordnung miteinander verbundener Rechenelemente in Form eines neuronalen Netzes miteinander verbundener Neuronen eingesetzt. Die Verbindungen zwischen den Neuronen des neuronalen  
35

Netzes sind gewichtet. Die Gewichte des neuronalen Netzes sind in einem Parametervektor  $v$  zusammengefaßt.

5 Somit hängt ein innerer Zustand eines dynamischen Systems, welches einem dynamischen Prozeß unterliegt, gemäß folgender Vorschrift von der Eingangsgröße  $u_t$  und dem inneren Zustand des vorangegangenen Zeitpunktes  $s_t$  und dem Parametervektor  $v$  ab:

10  $s_{t+1} = \text{NN}(v, s_t, u_t),$  (3)

wobei mit  $\text{NN}(\cdot)$  eine durch das neuronale Netz vorgegebene Abbildungsvorschrift bezeichnet wird.

15 Die aus [1] bekannte und als Time Delay Recurrent Neural Network (TDRNN) bezeichnete Anordnung wird in einer Trainingsphase derart trainiert, daß zu einer Eingangsgröße  $u_t$  jeweils eine Zielgröße  $y_t^d$  an einem realen dynamischen System ermittelt wird. Das Tupel (Eingangsgröße, ermittelte Zielgröße)  
20 wird als Trainingsdatum bezeichnet. Eine Vielzahl solcher Trainingsdaten bilden einen Trainingsdatensatz.

Mit dem Trainingsdatensatz wird das TDRNN trainiert. Eine Übersicht über verschiedene Trainingsverfahren ist ebenfalls  
25 in [1] zu finden.

Es ist an dieser Stelle zu betonen, daß lediglich die Ausgangsgröße  $y_t$  zu einem Zeitpunkt  $t$  des dynamischen Systems  
700 erkennbar ist. Der innere Systemzustand  $s_t$  ist nicht beobachtbar.  
30

In der Trainingsphase wird üblicherweise folgende Kostenfunktion  $E$  minimiert:

35  $E = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - y_t^d)^2 \rightarrow \min_{f,g},$  (4)

wobei mit T eine Anzahl berücksichtigter Zeitpunkte bezeichnet wird.

- 5 Aus [2] ist eine Anordnung mehrerer miteinander verbundener neuronaler Netze bekannt.

Bei der aus [2] bekannten Anordnung sind mehrere hierarchisch strukturierte neuronale Teilnetze im Rahmen eines sogenannten  
10 Gating-Netzwerks in einer parallelen Anordnung zueinander in einer Gesamtstruktur verknüpft.

Bei dem Gating-Netzwerk wird den neuronalen Teilnetzen jeweils ein gleicher Eingabevektor zugeführt. Die neuronalen  
15 Teilnetze ermitteln entsprechend ihrer internen Struktur jeweils einen Ausgabevektor. Die Ausgabevektoren der neuronalen Teilnetze werden gewichtet linear aufsummiert.

Ein Trainingsverfahren für das Gating-Netzwerk ist ebenfalls  
20 in [2] genannt.

Die bekannten Anordnungen und Verfahren weisen insbesondere den Nachteil auf, daß eine Identifikation bzw. Modellierung eines dynamischen Systems und eine Ermittlung von Zuständen  
25 eines dynamischen Systems nur mit unzureichender Genauigkeit möglich ist.

Somit liegt der Erfindung das Problem zugrunde, eine Anordnung anzugeben, mit der eine Modellierung eines dynamischen  
30 Systems und die Ermittlung eines Zustands des dynamischen Systems möglich ist und welche Anordnung die Modellierung und die Ermittlung mit einer größeren Genauigkeit als bei den bekannten Anordnungen ermöglicht.

35 Ferner liegt der Erfindung das Problem zugrunde, ein Verfahren, ein Computerprogramm-Erzeugnis und ein computerlesbares Speichermedium anzugeben, mit welchen eine Modellierung eines

dynamischen Systems und die Ermittlung eines Zustands des dynamischen Systems möglich ist und welche die Modellierung und die Ermittlung mit einer größeren Genauigkeit als bei den bekannten Anordnungen ermöglichen.

5

Die Probleme werden durch die Anordnung sowie die Verfahren mit den Merkmalen gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst.

10 Eine Anordnung zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems, umfaßt ein erstes neuronales Netz, welches das erste technische System beschreibt sowie ein zweites neuronales Netz, welches ein zweites technisches System beschreibt. Das erste und das zweite neuronale Netz sind derart miteinander verbunden, daß  
15 ein Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensierbar ist.

Bei einem Verfahren zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems  
20 wird einem ersten neuronalen Netz, welches das erste technische System beschreibt, eine erste Eingangsgröße zugeführt. Für die erste Eingangsgröße wird unter Verwendung des ersten neuronalen Netzes eine erste Ausgangsgröße ermittelt, welche einen Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems  
25 beschreibt. Die erste Ausgangsgröße wird als eine zweite Eingangsgröße einem zweiten neuronalen Netz zugeführt, welches ein zweites technisches System beschreibt. Für die zweite Eingangsgröße wird unter Verwendung des zweiten neuronalen Netzes eine zweite Ausgangsgröße, welche einen Zustand des  
30 zweiten technischen Systems beschreibt, derart ermittelt, daß der Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

Ein Computerprogramm-Erzeugnis, das ein computerlesbares  
35 Speichermedium umfaßt, auf dem ein Programm gespeichert ist, ermöglicht einem Computer, nachdem es in einen Speicher des Computer geladen worden ist, folgende Schritte durchzuführen

zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems:

- einem ersten neuronalen Netz, welches das erste technische System beschreibt, wird eine erste Eingangsgröße zugeführt;
- 5 - für die erste Eingangsgröße wird unter Verwendung des ersten neuronalen Netzes eine erste Ausgangsgröße ermittelt, welche einen Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems beschreibt;
- die erste Ausgangsgröße wird als eine zweite Eingangsgröße
- 10 einem zweiten neuronalen Netz zugeführt, welches ein zweites technisches System beschreibt;
- für die zweite Eingangsgröße wird unter Verwendung des zweiten neuronalen Netzes eine zweite Ausgangsgröße, welche einen Zustand des zweiten technischen Systems beschreibt,
- 15 derart ermittelt, daß der Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

Ein computerlesbares Speichermedium, auf dem ein Programm gespeichert ist, ermöglicht einem Computer, nachdem es in einen Speicher des Computer geladen worden ist, folgende Schritte durchzuführen zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems:

- einem ersten neuronalen Netz, welches das erste technische
- 25 System beschreibt, wird eine erste Eingangsgröße zugeführt;
- für die erste Eingangsgröße wird unter Verwendung des ersten neuronalen Netzes eine erste Ausgangsgröße ermittelt, welche einen Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems beschreibt;
- 30 - die erste Ausgangsgröße wird als eine zweite Eingangsgröße einem zweiten neuronalen Netz zugeführt, welches ein zweites technisches System beschreibt;
- für die zweite Eingangsgröße wird unter Verwendung des zweiten neuronalen Netzes eine zweite Ausgangsgröße, welche
- 35 einen Zustand des zweiten technischen Systems beschreibt, derart ermittelt, daß der Ungleichgewichtszustand des ersten

technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

5 Unter einem Ungleichgewichtszustand eines Systems ist ein Zustand des Systems zu verstehen, der hinsichtlich vorgegebbarer Kriterien nicht einem ausgewählten Zustand des Systems, dem Gleichgewichtszustand, entspricht.

10 Der Gleichgewichtszustand des Systems kann sich beispielsweise dadurch auszeichnen, daß das System in diesem Zustand Stabilität oder Effektivität hinsichtlich eines Übertragungsverhaltens des Systems aufweist.

15 Die Erfindung weist den besonderen Vorteil auf, daß für ein Training der Anordnung eine geringe Anzahl von Trainingsdaten notwendig ist, um unter Verwendung der trainierte Anordnung eine Modellierung eines dynamischen Systems und die Ermittlung eines Zustands des dynamischen Systems mit hinreichender Genauigkeit durchzuführen zu können.

20 Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

25 Die im weiteren beschriebenen Weiterbildungen beziehen sich sowohl auf das Verfahren, die Anordnung sowie auf das Computerprogramm-Erzeugnis und das computerlesbare Speichermedium.

30 Die Erfindung und die im weiteren beschriebenen Weiterbildungen können sowohl in Software als auch in Hardware, beispielsweise unter Verwendung einer speziellen elektrischen Schaltung realisiert werden.

35 Das erste neuronale Netz kann derart realisiert werden, daß es zumindest ein erstes Eingangs-Rechenelement und ein erstes Ausgangs-Rechenelement aufweist.

Entsprechendes gilt für eine Realisierung des zweiten neuronalen Netzes.

5 Bevorzugt sind zumindest ein Teil der Rechenelemente künstliche Neuronen.

10 Zu einer Vereinfachung eines Trainings einer Realisierung der Erfindung ist mindestens ein Teil von Verbindungen zwischen Rechenelementen variabel ausgestaltet.

In einer weiteren Ausgestaltung weisen zumindest Teile der Verbindungen gleiche Gewichtswerte auf.

15 Zu einer Vereinfachung bei einer Beschreibung eines komplexen Gesamtsystems ist es günstig das komplexe Gesamtsystem derart zu strukturieren, daß das erste technische System und das zweite technische System jeweils ein Teilsystem des komplexen Gesamtsystems beschreiben.

20 Ferner kann aber auch das erste technische System und das zweite technische System identisch sein.

25 Da durch die Erfindung eine Modellierung eines dynamischen Systems mit hinreichender Genauigkeit möglich ist, wird eine Realisierung bevorzugt zur Ermittlung einer Dynamik eines Systems eingesetzt.

30 Ferner wird eine Ausgestaltung eingesetzt zu einer Prognose eines zukünftigen Zustands eines Systems sowie zu einer Überwachung und/oder Steuerung eines Systems.

Bevorzugt ist das System ein chemischer Reaktor.

35 Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden im weiteren näher erläutert:

Es zeigen

- Figur 1 eine Skizze eines chemischen Reaktors, von dem Größen gemessen werden, welche mit der Anordnung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel weiterverarbeitet werden;
- Figur 2 eine Skizze einer Anordnung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;
- Figur 3 eine Skizze, welche einen Verfahrensablauf gemäß dem ersten oder zweiten Ausführungsbeispiel beschreibt;
- Figur 4 eine Skizze einer Anordnung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;
- Figur 5 eine Skizze einer Anordnung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel;
- Figur 6 eine Skizze einer Anordnung bei einem Training gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel;
- Figur 7 eine Skizze einer allgemeinen Beschreibung eines dynamischen Systems.

#### Erstes Ausführungsbeispiel: Chemischer Reaktor

Fig.1 zeigt einen chemischen Reaktor 100, der mit einer chemischen Substanz 101, welche ein Gemisch mehrerer Grundsubstanzen 103 ist, gefüllt ist. Der chemische Reaktor 100 umfaßt einen Rührer 102, mit dem die chemische Substanz 101 gerührt wird.

Durch eine Einspritzvorrichtung 150 werden die Grundsubstanzen 103 getrennt voneinander in den Reaktor 100 eingespritzt.

10

Die in den chemischen Reaktor 100 eingespritzten Grundsubstanzen 103 reagieren während eines vorgebbaren Zeitraums in dem chemischen Reaktor 100 miteinander, wobei die chemische Substanz 101 gebildet wird. Eine aus dem Reaktor 100 ausfließende Substanz 104 wird aus dem chemischen Reaktor 100 über einen Ausgang abgeleitet.

Die Einspritzvorrichtung 150 ist über eine Leitung mit einer Steuereinheit 105 verbunden, mit der über ein Steuersignal 106 ein überwachtes Einspritzen einer beliebigen Grundsubstanzen 103 in den Reaktor 100 einstellbar ist.

Ferner ist ein Meßgerät 107 vorgesehen, mit dem Konzentrationen von den in der chemischen Substanz 101 enthaltenen Grundsubstanzen 103 und eine Temperatur in dem Reaktor 100 sowie ein in dem Reaktor 100 herrschender Druck gemessen werden.

Meßsignale 108 werden einem Rechner 109 zugeführt, in dem Rechner 109 über eine Eingangs-/Ausgangsschnittstelle 110 und einem Analog/Digital-Wandler 111 digitalisiert und in einem Speicher 112 gespeichert. Ein Prozessor 113 ist ebenso wie der Speicher 112 über einen Bus 114 mit dem Analog/Digital-Wandler 111 verbunden. Der Rechner 109 ist ferner über die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle 110 mit der Steuerung 105 der Einspritzvorrichtung 150 verbunden und somit steuert der Rechner 109 das Einspritzen der Grundsubstanzen 103 in den Reaktor 100.

Der Rechner 109 ist ferner über die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle 110 mit einer Tastatur 115, einer Computermouse 116 sowie einem Bildschirm 117 verbunden.

Der chemische Reaktor 100 als dynamisches technisches System 200 unterliegt somit einem dynamischen Prozeß.

Der chemische Reaktor 100 wird mittels einer Zustandsbeschreibung beschrieben. Die Eingangsgröße  $u_t$  setzt sich in

diesem Fall zusammen aus einer Angabe über die Temperatur, die in dem chemischen Reaktor 100 herrscht sowie dem in dem chemischen Reaktor 100 herrschenden Druck und der zu dem Zeitpunkt  $t$  eingestellten Rührfrequenz. Somit ist die Eingangsgröße  $u_t$  ein dreidimensionaler Vektor.

Ziel der im weiteren beschriebenen Modellierung des chemischen Reaktors 100 ist die Bestimmung der dynamischen Entwicklung der Konzentrationen der Grundsubstanzen 103 in dem Reaktor 100, um somit eine effiziente Erzeugung eines zu produzierenden vorgebbaren Zielstoffes als ausfließende Substanz 104 zu ermöglichen.

Eine effiziente Erzeugung des zu produzierenden vorgebbaren Zielstoffes ist dann möglich, wenn die Grundsubstanzen 103 in einem der durchzuführenden Reaktion entsprechenden Verhältnis der Konzentrationen der Grundsubstanzen 103 gemischt werden.

Die Bestimmung der dynamischen Entwicklung der Konzentrationen der Grundsubstanzen 103 erfolgt unter Verwendung der im weiteren beschriebenen und in Fig.3 dargestellten Anordnung.

Zum einfacheren Verständnis der der Anordnung zugrunde liegenden Prinzipien ist in Fig.2 eine Grundstruktur 200 als ein zweiteiliges neuronales Netz, bei welchem ein erstes 201 und ein zweites neuronales Netz 202 hintereinander geschaltet sind, dargestellt.

Die im weiteren beschriebenen Anordnungen sind jeweils so zu verstehen, daß jede Neuronenschicht bzw. jede Teilschicht eine vorgebbare Anzahl von Neuronen, d.h. Rechenelementen, aufweist.

Bei der in Fig.2 dargestellten Grundstruktur sind das erste neuronale Netz 201 und das zweite neuronale Netz 202 derart miteinander verknüpft, daß Ausgänge des ersten neuronalen

Netzes 201 mit Eingängen des zweiten neuronalen Netzes 202 verbunden sind.

Das erste neuronale Netz 201 weist eine erste Eingangsschicht  
5 210 mit einer vorgebbaren Anzahl von Eingangs-  
Rechenelementen, d.h. Eingangsneuronen, auf, denen Eingangs-  
größen  $u_t$  zu einem vorgebbaren Zeitpunkt  $t$ , d.h. im weiteren  
beschriebene Zeitreihenwerte, zuführbar sind.

10 Desweiteren weist das erste neuronale Netz 210 Ausgangs-  
Rechenelemente, d.h. Ausgangsneuronen, einer ersten Ausgangs-  
schicht 220 auf. Die Ausgangsneuronen der ersten Ausgangs-  
schicht 220 sind mit den Eingangsneuronen der ersten Ein-  
gangsschicht 210 verbunden. Die Gewichte der Verbindungen  
15 sind in einer ersten Verbindungsmatrix A enthalten.

Das zweite neuronale Netz 202 ist derart mit dem ersten neu-  
ronalen Netz 201 verbunden, daß die Ausgangsneuronen der er-  
sten Ausgangsschicht 220 mit Eingangsneuronen einer zweiten  
20 Eingangsschicht 230 gemäß einer durch eine zweite Verbin-  
dungsmatrix B gegebenen Struktur verbunden sind.

Bei dem zweiten neuronalen Netz 202 sind Ausgangsneuronen ei-  
ner zweiten Ausgangsschicht 240 mit den Eingangsneuronen der  
25 zweiten Eingangsschicht 230 verbunden. Gewichte der Verbin-  
dungen sind in einer dritten Verbindungsmatrix C enthalten.

An den Ausgangsneuronen der zweiten Ausgangsschicht 240 sind  
die Ausgangsgrößen  $y_t$  für jeweils einen Zeitpunkt  $t$  abgreif-  
30 bar.

Aufbauend auf diese Grundstruktur wird im weiteren die in  
Fig.4 dargestellte erweiterte Anordnung gebildet erläutert.

35 Fig.4 zeigt ein drittes neuronales Netz 403, welches mit dem  
ersten neuronalen Netz 401 verknüpft ist.

Das dritte neuronale Netz 403 umfaßt eine dritte Eingangsschicht 450 mit Eingangsneuronen, welche mit Neuronen einer versteckten Schicht 460 gemäß der durch die erste Verbindungsmatrix A gegebenen Struktur verbunden sind.

5

Das dritte neuronale Netz 403 ist derart mit dem ersten neuronalen Netz 401 verbunden, daß die Neuronen der versteckten Schicht 460 mit den Ausgangsneuronen der ersten Ausgangsschicht 420 verbunden sind. Gewichte der Verbindungen sind in einer vierten Verbindungsmatrix D enthalten.

10

Die Eingangsneuronen der dritten Eingangsschicht 450 sind derart ausgestaltet, daß ihnen die Zeitreihenwerte  $u_t$  zu einem vorgebbaren Zeitpunkt  $t-1$  als Eingangsgrößen  $u_{t-1}$  zuführbar sind.

15

Durch die beschriebene Ausgestaltung des ersten neuronalen Netzes 401 und des dritten neuronalen Netzes 403 gemäß Fig.4 ist das Prinzip der sogenannten geteilten Gewichtswerte (Shared Weights), d.h. dem Grundsatz, daß äquivalente Verbindungsmatrizen in einem neuronalen Netz zu einem jeweiligen Zeitpunkt die gleichen Werte aufweisen, realisiert.

20

Bei der Anordnung gemäß Fig.4 wird insbesondere durch die geteilten Gewichtswerte sowie durch die beschriebene Ausgestaltung der ersten 410 und der dritten 450 Eingangsschicht erreicht, daß Zustände  $s_{t-1}$  und  $s_t$ , welche durch die erste Ausgangsschicht 420 und die versteckte Schicht 460 repräsentiert werden, zwei zeitlich aufeinanderfolgende Zustände  $t-1$  und  $t$  eines Systems  $s$  beschreiben.

25

30

Als Trainingsverfahren wird das Backpropagation-Verfahren eingesetzt. Der Trainingsdatensatz wird auf folgende Weise aus dem chemischen Reaktor 400 gewonnen.

35

Es werden mit dem Meßgerät 407 zu vorgegebenen Eingangsgrößen die Konzentrationen der Grundsubstanzen 103 gemessen und dem

Rechner 409 zugeführt, dort digitalisiert und als Zeitreihenwerte  $u_t$  in einem Speicher gemeinsam mit den entsprechenden Eingangsgrößen, die zu den gemessenen Größen korrespondieren, zeitlich aufeinanderfolgend gruppiert.

5

Bei einem Training der Anordnung werden diese Zeitreihenwerte  $u_t$  der Anordnung als Trainingsdatensatz zusammen mit der Angabe über das vorgegebene optimale Verhältnis der Konzentrationen der Grundsubstanzen zugeführt.

10

Die Anordnung aus Fig.4 wird unter Verwendung des Trainingsdatensatzes trainiert.

15 Zur besseren Veranschaulichung der durch die Anordnung erreichten Transformationen sind in Fig.3 Schritte eines Verfahrensablaufs 300 mit Bezug auf das erste Ausführungsbeispiels dargestellt.

20 In einem ersten Schritt 310 werden der Anordnung die Zeitreihenwerte der Eingangsgröße  $u_t$ , welche die Angaben über die Temperatur, den Druck und die Rührfrequenz in dem Reaktor 100 enthalten, zugeführt.

25 In einem zweiten Schritt 320 wird unter Verwendung der Eingangsgröße  $u_t$  eine Ausgangsgröße  $s_t$  des ersten neuronalen Netzes ermittelt, welche beschreibt, ob die Grundsubstanzen in dem für eine effektive Reaktion der Grundsubstanzen optimierten Verhältnis miteinander, welches einen sogenannten Gleichgewichtszustand in dem Reaktor darstellt, gemischt werden. Somit wird in dem zweiten Schritt 320 ermittelt, ob sich  
30 ein Zustand in dem Reaktor in einem Gleichgewichts- oder Ungleichgewichtszustand befindet.

35 In einem dritten Schritt 330 wird die Ausgangsgröße  $s_t$  des ersten neuronalen Netzes als Eingangsgröße dem zweiten neuronalen Netz zugeführt.

In einem vierten Schritt 340 ermittelt das zweite neuronale Netz die Ausgangsgröße  $y_t$ , welche eine dynamische Veränderung der Konzentrationen der Grundsubstanzen beschreibt.

- 5 In dem vierten Schritt 340 wird unter Verwendung der ermittelten Veränderung der Konzentrationen der Grundsubstanzen ein Zustand in dem Reaktor bestimmt, mit welchem der Ungleichgewichtszustand kompensiert werden kann.

10

Die gemäß dem oben beschriebenen Trainingsverfahren trainierte Anordnung aus Fig.4 wird zur Steuerung und Regelung des Einspritzvorgangs der Grundsubstanzen 103 in den chemischen Reaktor 100 eingesetzt.

15

Ziel der Regelung und der Steuerung ist ein automatisiertes, kontinuierliches Einspritzen der Grundsubstanzen 103 in den chemischen Reaktor 100 derart, daß das Konzentrationsverhältnis der Grundsubstanzen 103 in dem Reaktor 100 ein konstantes, für die durchzuführenden Reaktion optimales Verhältnis aufweist. Damit ist eine effiziente Erzeugung des zu produzierenden vorgebbaren Zielstoffes als ausfließende Substanz 104 möglich.

20

- 25 Dazu wird für eine erste Eingangsgröße  $u_{t-1}$  zu einem Zeitpunkt  $t-1$  und eine zweite Eingangsgröße  $u_t$  zu einem Zeitpunkt  $t$  eine Prognosegröße  $y_t$  in einer Anwendungsphase von der Anordnung ermittelt, die anschließend als Steuergröße 420 nach einer eventuellen Aufbereitung der ermittelten Größe der Einspritzvorrichtung 150 zur Steuerung des Einspritzens der Grundsubstanzen 103 in dem chemischen Reaktor 100 zugeführt wird (vgl. Fig.1).

30

- Durch die Strukturierung der Anordnung in das erste neuronale Netz und das zweite neuronale Netz, insbesondere durch eine durch diese Strukturierung gebildete weitere Fehlersignale produzierende Ausgangsschicht, wird erreicht, daß für ein

35

Training der Anordnung eine geringe Anzahl von Trainingsdaten notwendig ist, um eine hinreichender Genauigkeit bei der Modellierung des dynamischen Systems zu gewährleisten.

5

## 2. Ausführungsbeispiel: Wechselkursprognose

In einem zweiten Ausführungsbeispiels wird die oben beschriebene Anordnung gemäß Fig.4 für eine Wechselkursprognose eines \$-DM Wechselkurses eingesetzt.

Als Eingangsgröße  $u_t$  wird eine Zeitreihe mit Zeitreihenwerten, welche jeweils Angaben über ökonomische Kennzahlen, beispielsweise Zinssätze von kurzfristigen und langfristigen Zinsen in einem \$-Raum und einem DM-Raum, Inflationsraten und Angaben über ein Wirtschaftswachstum in dem \$-Raum und dem DM-Raum, umfassen, der Anordnung zugeführt.

Als Ausgangsgröße  $y_t$  wird von der Anordnung eine Veränderung des \$-DM Wechselkurses prognostiziert.

Bei der Anordnung für die Wechselkursprognose weisen insbesondere die Verbindungsmatrizen A,B,C und D eine besondere Ausgestaltung auf.

25

Die erste Verbindungsmatrix A ist derart mit Gewichten besetzt, daß jeweils einem Neuron der ersten Ausgangsschicht nur eine begrenzte Anzahl von Neuronen der ersten Eingangsschicht des ersten neuronalen Netzes (in diesem Fall: maximal sieben Neuronen) zugeordnet sind. Eine solche Verbindungsmatrix wird als "sparse connector" bezeichnet.

Ferner ist die Anordnung für die Wechselkursprognose derart ausgestaltet, daß die erste Ausgangsschicht des ersten neuronalen Netzes eine große Anzahl von Ausgangsneuronen aufweist (in diesem Fall: 200 Ausgangsneuronen).

Die zweite Verbindungsmatrix B, in diesem Fall ein hochdimensionaler Vektor, ist derart ausgestaltet, daß unter Verwendung der Verbindungsmatrix B die hochdimensionale Ausgangsgröße  $s_t$  des ersten neuronalen Netzes (Dimension = 200) auf eine eindimensionale Größe abgebildet wird. Insbesondere weisen alle Gewichte der zweiten Verbindungsmatrix B den Wert 1 auf.

Dementsprechend weist die dritte Verbindungsmatrix C nur einen Gewichtswert, welcher zusätzlich nur positive Werte annehmen kann, auf.

Die vierte Verbindungsmatrix D ist als eine Diagonalmatrix ausgestaltet, bei der alle Diagonalwerte den Wert 1 aufweisen.

Als Trainingsverfahren wird ebenfalls das Backpropagation-Verfahren eingesetzt. Ein Trainingsdatensatz wird auf folgende Weise gebildet.

Es werden bekannte Wechselkursveränderungen als Zeitreihenwerte  $u_t$  gemeinsam mit den entsprechenden ökonomischen Kennzahlen, die zu den gekannten Wechselkursveränderungen korrespondieren, zeitlich aufeinanderfolgend gruppiert.

Bei einem Training der Anordnung werden diese Zeitreihenwerte  $u_t$  der Anordnung als Trainingsdatensatz zugeführt.

Bei dem Training weist eine Zielfunktion E, welche in der ersten Ausgangsschicht des ersten neuronalen Netzes gebildet wird, folgende Vorschrift auf:

$$E = \frac{1}{T} \sum_t \ln\left(\frac{p_{t+1}}{p_t}\right) * z_t^a \rightarrow \max \quad (5)$$

mit:

t : Index, welcher einen Zeitpunkt beschreibt  
T : betrachtetes Zeitintervall

- $a$  : Index für ein Neuron  
 $\ln(\dots)$  : natürlicher Logarithmus  
 $P_t, P_{t+1}$  : Wechselkurs zum Zeitpunkt  $t$  bzw.  $t+1$   
 $z_t^a$  : eine einem Neuron  $a$  zugeordnete gewechselte Geld-  
 5 menge in DM.

Ferner gelten folgende, ein dynamisches Wechselkurssystem beschreibende Beziehungen:

- $m_{t+1}^a = m_t^a - z_t^a$  (Marktmechanik des Wechselkurssystems) (6)  
 10  $n_{t+1}^a = n_t^a - p_t * z_t^a$  (Marktmechanik des Wechselkurssystems) (7)  
 $\sum_a z_t^a = 0$  (Gleichgewichtsbedingung des Wechselkurssystems) (8)

mit:

- $m_{t+1}^a, m_t^a$  : eine einem Neuron  $a$  zugeordnete Geldmenge in \$ zu  
 einem Zeitpunkt  $t+1$  bzw.  $t$   
 15  $n_{t+1}^a, n_t^a$  : : eine einem Neuron  $a$  zugeordnete Geldmenge in DM  
 zu einem Zeitpunkt  $t+1$  bzw.  $t$ .

Der Anordnung für die Wechselkursprognose liegen folgende Prinzipien zugrunde:

20

Ein durch einen Überschuß einer Geldmenge verursachter Ungleichgewichtszustand des Wechselkurssystems wird durch eine Veränderung des Wechselkurses kompensiert.

- 25 Ein Zustand des Wechselkurssystems wird durch ein Entscheidungsmodell, welches in dem ersten neuronalen Netz realisiert ist, beschrieben. In diesem Fall repräsentiert jeweils ein Neuron einen sogenannten "Agenten". Dementsprechend wird die Anordnung für die Wechselkursprognose auch als "Multi-Agent-  
 30 System" bezeichnet.

In dem zweiten neuronalen Netz ist ein Marktmodell realisiert, mit welchem ein Ungleichgewichtszustand, welcher durch das Entscheidungsmodell erzeugt wird, durch eine Verän-

derung eines Zustands eines Wechselkursmarktes kompensiert wird.

Ein Ungleichgewichtszustand des Entscheidungsmodells ist eine  
5 Ursache für eine Zustandsänderung des Markmodells.

Im folgenden wird eine Alternative des zweiten Ausführungs-  
beispiels beschrieben.

10 Das alternative Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von  
dem zweiten Ausführungsbeispiel in den nachfolgend beschrie-  
ben Punkten. Die entsprechende Anordnung des alternativen  
Ausführungsbeispiels für die Wechselkursprognose ist jeweils  
in Fig.5 (Anwendungsphase) und Fig.6 (Trainingsphase) darge-  
15 stellt.

Neuronenverbindungen, welche unterbrochen sind, sind in den  
Figuren gestrichelt gezeichnet. Geschlossene Neuronenverbin-  
dungen sind durch durchgezogene Linien dargestellt.

20 Die ursprüngliche Anordnung für die Wechselkursprognose gemäß  
Fig.4 kann dahingehend geändert werden, daß anstelle des  
dritten neuronalen Netzes eine vierte Eingangsschicht 550 mit  
Eingangsneuronen verwendet wird, welche mit den Ausgangsneu-  
25 ronen der zweiten Ausgangsschicht 540 des zweiten neuronalen  
Netzes verbunden sind. Gewichte der Verbindungen sind in ei-  
ner fünften Verbindungsmatrix E enthalten. Die Verbindungen  
sind derart realisiert, daß sie in einer Anwendungsphase un-  
terbrochen und in einer Trainingsphase geschlossen sind.

30 Ferner weist die zweite Ausgangsschicht 540 des zweiten neu-  
ronalen Netzes eine Rückführung auf, mit der die Ausgangs-  
signale der zweiten Ausgangsschicht 540 in die zweite Aus-  
gangsschicht 540 zurückgeführt werden. Gewichte der Rückfüh-  
35 rung sind in einer sechsten Verbindungsmatrix F enthalten.  
Die Rückführung ist derart realisiert, daß sie in der Anwen-

dungsphase geschlossen und in der Trainingsphase unterbrochen ist.

5 Darüber hinaus sind die Ausgangsneuronen der ersten Ausgangsschicht 520 des ersten neuronalen Netzes mit den Ausgangsneuronen 540 des zweiten neuronalen Netzes verbunden. Gewichte der Verbindungen sind in einer siebten Verbindungsmatrix G enthalten.

10 Die Verbindungen zwischen der zweiten Eingangsschicht 530 und der zweiten Ausgangsschicht 540 sind derart ausgestaltet, daß sie in einer Anwendungsphase geschlossen und in einer Trainingsphase unterbrochen sind.

15 Die fünfte Verbindungsmatrix E und die sechste Verbindungsmatrix F ist jeweils eine Identitätsmatrix Id.

20 Die siebte Verbindungsmatrix G ist derart ausgestaltet, daß eine unter Verwendung der siebten Verbindungsmatrix G durchgeführte Abbildung folgender Vorschrift gehorcht:

$$\frac{d}{d(\ln(\frac{p_{t+1}}{p_t}))} (\sum_a z_t^a) < 0 \quad (9)$$

mit :

$$\frac{d}{d(\ln(\frac{p_{t+1}}{p_t}))} (...) : \text{Ableitung nach } \ln(\frac{p_{t+1}}{p_t}).$$

25

Ein Training der alternativen Anordnung wird entsprechend dem zweiten Ausführungsbeispiels durchgeführt. Die alternative Trainingsanordnung ist in Fig.6 dargestellt.

30 Bei dem Training werden die Rückführung und die Verbindungen zwischen der zweiten Eingangsschicht 530 und der zweiten Ausgangsschicht 540 unterbrochen.

In der Anwendungsphase kann eine Veränderung eines Wechselkurses, mit welcher ein Ungleichgewichtszustand des Marktes kompensiert werden kann, nach einem iterativen Prozeß an der zweiten Ausgangsschicht des zweiten neuronalen Netzes abgegriffen werden.

Im Rahmen des iterativen Prozesses wird folgendes Fixpunktproblem gelöst:

$$\ln\left(\frac{p_{t+1}}{p_t}\right)_{n+1} = \left(\ln\left(\frac{p_{t+1}}{p_t}\right)\right)_n + \varepsilon * \left(\sum_a z_t^a \left(\ln\left(\frac{p_{t+1}}{p_t}\right)\right)_n\right) \quad (10)$$

$$\ln\left(\frac{p_{t+1}}{p_t}\right)_n \rightarrow \text{Fixpunkt}$$

mit:

- 15  $\varepsilon$  : Gewicht der dritten Verbindungsmatrix C,  $\varepsilon > 0$ .  
 N : Index für einen Iterationsschritt

Der alternativen Anordnung für die Wechselkursprognose liegen folgende Prinzipien zugrunde:

20 Das Wechselkurssystem befindet sich zu jedem Zeitpunkt t in einem Gleichgewicht.

25 Durch eine Veränderung eines Zustands des Marktmodells kann ein Ungleichgewichtszustand des Entscheidungsmodells verhindert werden.

Im weiteren sind eine mögliche Realisierungen des oben beschriebenen zweiten Ausführungsbeispiels und eine mögliche Realisierung der Alternative des zweiten Ausführungsbeispiels angegeben für das Programm SENN, Version 2.3. Die Realisierungen umfassen jeweils drei Abschnitte, die jeweils einen Programmcode enthalten, die zur Verarbeitung in SENN, Version 2.3 erforderlich sind.

Mögliche Realisierung des zweiten Ausführungsbeispiels:

### 1. Parameter-Datei:

Für die Anwendungsphase:

```

5  BpNet {
    Globals {
      WtPenalty {
10     sel NoPenalty
        Weigend {
          Lambda { 0.000000 }
          AutoAdapt { T }
          w0 { 1.000000 }
15     DeltaLambda { 0.000001 }
          ReducFac { 0.900000 }
          Gamma { 0.900000 }
          DesiredError { 0.000000 }
        }
20     WtDecay {
          Lambda { 0.010000 }
          AutoAdapt { F }
          AdaptTime { 10 }
          EpsObj { 0.001000 }
25     ObjSet { Training }
          EpsilonFac { 1.000000 }
        }
        ExtWtDecay {
          Lambda { 0.001000 }
30     AutoAdapt { F }
          AdaptTime { 10 }
          EpsObj { 0.001000 }
          ObjSet { Training }
          EpsilonFac { 1.000000 }
        }
35     Finnoff {
          AutoAdapt { T }
          Lambda { 0.000000 }
          DeltaLambda { 0.000001 }
40     ReducFac { 0.900000 }
          Gamma { 0.900000 }
          DesiredError { 0.000000 }
        }
      }
45     ErrorFunc {
      sel LnCosh
        |x| {
          parameter { 0.050000 }
        }
        LnCosh {
50     parameter { 2.000000 }
        }
      }
    }
    AnySave {
55     file_name { f.Globals.dat }
    }
    AnyLoad {
      file_name { f.Globals.dat }
    }
    ASCII { F }
60  }
    LearnCtrl {
      sel Stochastic
      Stochastic {
65     PatternSelection {
      sel Permute
        SubSample {
          Percent { 0.500000 }
        }
      }
      ExpRandom {

```

```

    Lambda { 2.000000 }
  }
}
5 WtPruneCtrl {
  PruneSchedule {
    sel FixSchedule
    FixSchedule {
      Limit_0 { 10 }
      Limit_1 { 10 }
      Limit_2 { 10 }
      Limit_3 { 10 }
      RepeatLast { T }
    }
    DynSchedule {
      MaxLength { 4 }
      MinimumRuns { 0 }
      Training { F }
      Validation { T }
      Generalization { F }
    }
    DivSchedule {
      Divergence { 0.100000 }
      MinEpochs { 5 }
    }
  }
25 PruneAlg {
  sel FixPrune
  FixPrune {
    Perc_0 { 0.100000 }
    Perc_1 { 0.100000 }
    Perc_2 { 0.100000 }
    Perc_3 { 0.100000 }
  }
  EpsiPrune {
    DeltaEps { 0.050000 }
    StartEps { 0.050000 }
    MaxEps { 1.000000 }
    ReuseEps { F }
  }
40 }
  Tracer {
    Active { F }
    Set { Validation }
    File { trace }
  }
45 Active { F }
  Randomize { 0.000000 }
  PruningSet { Train.+Valid. }
  Method { S-Pruning }
50 }
StopControl {
  EpochLimit {
    Active { F }
    MaxEpoch { 60 }
  }
  MovingExpAverage {
    Active { F }
    MaxLength { 4 }
    Training { F }
    Validation { T }
    Generalization { F }
    Decay { 0.900000 }
  }
  CheckObjectiveFct {
    Active { F }
    MaxLength { 4 }
    Training { F }
    Validation { T }
    Generalization { F }
  }
  CheckDelta {
    Active { F }
    Divergence { 0.100000 }
  }
75 }
}
EtaCtrl {
  Mode {
    sel EtaSchedule

```

24

```

    EtaSchedule {
      SwitchTime { 10 }
      ReductFactor { 0.950000 }
    }
5    FuzzCtrl {
      MaxDeltaObj { 0.300000 }
      MaxDelta2Obj { 0.300000 }
      MaxEtaChange { 0.020000 }
10     MinEta { 0.001000 }
      MaxEta { 0.100000 }
      Smoother { 1.000000 }
    }
    Active { F }
15  }
  LearnAlgo {
    sel OnlineBackProp
    VarioEta {
      MinCalls { 50 }
20    }
    MomentumBackProp {
      Alpha { 0.050000 }
    }
    Quickprop {
25     Decay { 0.050000 }
      Mu { 2.000000 }
    }
  }
  AnySave {
30    file_name { f.Stochastic.dat }
  }
  AnyLoad {
    file_name { f.Stochastic.dat }
  }
35  BatchSize { 1 }
  Eta { 0.001000 }
  DerivEps { 0.000000 }
}
40  TrueBatch {
  PatternSelection {
    sel Sequential
    SubSample {
      Percent { 0.500000 }
45    }
    ExpRandom {
      Lambda { 2.000000 }
    }
  }
50  WtPruneCtrl {
  Tracer {
    Active { F }
    Set { Validation }
    File { trace }
  }
55  Active { F }
  Randomize { 0.000000 }
  PruningSet { Train.+Valid. }
  Method { S-Pruning }
  }
60  EtaCtrl {
    Active { F }
  }
  LearnAlgo {
    sel VarioEta
65    VarioEta {
      MinCalls { 200 }
    }
    MomentumBackProp {
      Alpha { 0.050000 }
70    }
    Quickprop {
      Decay { 0.050000 }
      Mu { 2.000000 }
    }
75  }
  AnySave {
    file_name { f.TrueBatch.dat }
  }
}

```

25

```

AnyLoad {
  file_name { f.TrueBatch.dat }
}
5   Eta { 0.050000 }
   DerivEps { 0.000000 }
}
LineSearch {
  PatternSelection {
    sel Sequential
10   SubSample {
      Percent { 0.500000 }
    }
    ExpRandom {
15   Lambda { 2.000000 }
    }
  }
  WtPruneCtrl {
    Tracer {
20   Active { F }
      Set { Validation }
      File { trace }
    }
    Active { F }
25   Randomize { 0.000000 }
    PruningSet { Train.+Valid. }
    Method { S-Pruning }
  }
  LearnAlgo {
30   sel ConjGradient
      VarioEta {
        MinCalls { 200 }
      }
      MomentumBackProp {
35   Alpha { 0.050000 }
      }
      Quickprop {
        Decay { 0.050000 }
        Mu { 2.000000 }
      }
40   Low-Memory-BFGS {
        Limit { 2 }
      }
  }
  AnySave {
45   file_name { f.LineSearch.dat }
  }
  AnyLoad {
    file_name { f.LineSearch.dat }
  }
50   EtaNull { 1.000000 }
   MaxSteps { 10 }
   LS_Precision { 0.500000 }
   TrustRegion { T }
   DerivEps { 0.000000 }
55   BatchSize { 2147483647 }
}
GeneticWeightSelect {
  PatternSelection {
60   sel Sequential
      SubSample {
        Percent { 0.500000 }
      }
      ExpRandom {
65   Lambda { 2.000000 }
      }
  }
  LearnAlgo {
    sel VarioEta
70   VarioEta {
      MinCalls { 200 }
    }
    MomentumBackProp {
      Alpha { 0.050000 }
    }
75   }
  }
  ObjFctTracer {
    Active { F }
    File { objFunc }
  }

```

```

    )
    SearchControl {
      SearchStrategy {
        sel HillClimberControl
5         HillClimberControl {
            %InitialAlive { 0.950000 }
            InheritWeights { T }
            Beta { 0.100000 }
10          MutationType { DistributedMacroMutation }
            MaxTrials { 50 }
          }
        PBILControl {
15          %InitialAlive { 0.950000 }
            InheritWeights { T }
            Beta { 0.100000 }
            Alpha { 0.100000 }
            PopulationSize { 40 }
          }
        PopulationControl {
20          pCrossover { 1.000000 }
            CrossoverType { SimpleCrossover }
            Scaling { T }
            ScalingFactor { 2.000000 }
            Sharing { T }
25          SharingFactor { 0.050000 }
            PopulationSize { 50 }
            min.%InitialAlive { 0.010000 }
            max.%InitialAlive { 0.100000 }
          }
        }
30      pMutation { 0.000000 }
    }
    ObjectiveFunctionWeights {
35      %Alive { 0.600000 }
      E(TS) { 0.200000 }
      Improvement(TS) { 0.000000 }
      E(VS) { 1.000000 }
      Improvement(VS) { 0.000000 }
      (E(TS)-E(VS))/max(E(TS),E(VS)) { 0.000000 }
40      LipComplexity { 0.000000 }
      OptComplexity { 2.000000 }
      testVal(dead)-testVal(alive) { 0.000000 }
    }
    AnySave {
45      file_name { f.GeneticWeightSelect.dat }
    }
    AnyLoad {
      file_name { f.GeneticWeightSelect.dat }
50    }
    Eta { 0.050000 }
    DerivEps { 0.000000 }
    BatchSize { 5 }
    #minEpochsForFitnessTest { 2 }
    #maxEpochsForFitnessTest { 3 }
55    SelectWeights { T }
    SelectNodes { T }
    maxGrowthOfValError { 0.005000 }
  }
60 }
  CCMenu {
    Clusters {
      mlp.input {
        ActFunction {
65          sel id
          plogistic {
            parameter { 0.500000 }
          }
          ptanh {
            parameter { 0.500000 }
70          }
          pid {
            parameter { 0.500000 }
          }
        }
      }
75    }
    InputModification {
      sel None
      AdaptiveUniformNoise {
        NoiseEta { 1.000000 }
      }
    }
  }

```

27

```

    DampingFactor { 1.000000 }
  }
  AdaptiveGaussNoise {
    NoiseEta { 1.000000 }
    DampingFactor { 1.000000 }
  }
  FixedUniformNoise {
    SetNoiseLevel {
      NewNoiseLevel { 1.045229 }
    }
  }
  FixedGaussNoise {
    SetNoiseLevel {
      NewNoiseLevel { 1.045229 }
    }
  }
  SaveNoiseLevel {
    Filename { noise_level.dat }
  }
  LoadNoiseLevel {
    Filename { noise_level.dat }
  }
  SaveManipulatorData {
    Filename { inputManip.dat }
  }
  LoadManipulatorData {
    Filename { inputManip.dat }
  }
  Norm { NoNorm }
}
mlp.excessDemand {
  ActFunction {
    sel id
    plogistic {
      parameter { 0.500000 }
    }
    ptanh {
      parameter { 0.500000 }
    }
    pid {
      parameter { 0.500000 }
    }
  }
}
mlp.price {
  ActFunction {
    sel id
    plogistic {
      parameter { 0.500000 }
    }
    ptanh {
      parameter { 0.500000 }
    }
    pid {
      parameter { 0.500000 }
    }
  }
  ErrorFunc {
    sel LnCosh
    |x| {
      parameter { 0.050000 }
    }
    LnCosh {
      parameter { 2.000000 }
    }
  }
  ToleranceFlag { F }
  Tolerance { 0.000000 }
  Weighting { 2.000000 }
}
mlp.agents {
  ActFunction {
    sel tanh
    plogistic {
      parameter { 0.500000 }
    }
    ptanh {

```

```

        parameter { 0.500000 }
    )
    pid {
        parameter { 0.500000 }
    }
}
ErrorFunc {
    sel ProfMax
|x| {
    parameter { 0.050000 }
    }
    LnCosh {
        parameter { 2.000000 }
    }
}
Norm { NoNorm }
ToleranceFlag { F }
Tolerance { 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Weighting { 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
Connectors {
    mlp.agents->excessDemand {
        WeightWatcher {
            Active { T }
            MaxWeight { 1.000000 }
            MinWeight { 1.000000 }
        }
        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowGeneticOptimization { F }
        Penalty { NoPenalty }

```

29

```

        AllowPruning { F }
        EtaModifier { 1.000000 }
    }
5   mlp.excessDemand->price {
        WeightWatcher {
            Active { T }
            MaxWeight { 2.000000 }
            MinWeight { 0.010000 }
        }
10  LoadWeightsLocal {
        Filename { std }
    }
    SaveWeightsLocal {
        Filename { std }
15  }
    Alive { T }
    WtFreeze { F }
    AllowGeneticOptimization { F }
    Penalty { NoPenalty }
20  AllowPruning { F }
    EtaModifier { 1.000000 }
}
    mlp.input->agents {
25  WeightWatcher {
        Active { F }
        MaxWeight { 1.000000 }
        MinWeight { 0.000000 }
    }
30  LoadWeightsLocal {
        Filename { std }
    }
    SaveWeightsLocal {
        Filename { std }
    }
35  Alive { T }
    WtFreeze { F }
    AllowGeneticOptimization { F }
    Penalty { NoPenalty }
    AllowPruning { T }
40  EtaModifier { 1.000000 }
}
    mlp.bias->agents {
45  WeightWatcher {
        Active { F }
        MaxWeight { 1.000000 }
        MinWeight { 0.000000 }
    }
50  LoadWeightsLocal {
        Filename { std }
    }
    SaveWeightsLocal {
        Filename { std }
    }
55  Alive { T }
    WtFreeze { F }
    AllowGeneticOptimization { F }
    Penalty { NoPenalty }
    AllowPruning { F }
60  EtaModifier { 1.000000 }
}
    AnySave {
        file_name { f.CCMenu.dat }
    }
65  AnyLoad {
        file_name { f.CCMenu.dat }
    }
}
70  TestRun {
        Filename { Test }
        Part.Transformed { F }
    }
    Online {
75  Filename { Online.dat }
    }
}

```

Für die Testphase:

```

BpNet {
  Globals {
    WtPenalty {
      sel NoPenalty
      Weigend {
        Lambda { 0.000000 }
        AutoAdapt { T }
        w0 { 1.000000 }
        DeltaLambda { 0.000001 }
        ReducFac { 0.900000 }
        Gamma { 0.900000 }
        DesiredError { 0.000000 }
      }
      WtDecay {
        Lambda { 0.010000 }
        AutoAdapt { F }
        AdaptTime { 10 }
        EpsObj { 0.001000 }
        ObjSet { Training }
        EpsilonFac { 1.000000 }
      }
      ExtWtDecay {
        Lambda { 0.001000 }
        AutoAdapt { F }
        AdaptTime { 10 }
        EpsObj { 0.001000 }
        ObjSet { Training }
        EpsilonFac { 1.000000 }
      }
      Finnoff {
        AutoAdapt { T }
        Lambda { 0.000000 }
        DeltaLambda { 0.000001 }
        ReducFac { 0.900000 }
        Gamma { 0.900000 }
        DesiredError { 0.000000 }
      }
    }
    ErrorFunc {
      sel LnCosh
      |x| {
        parameter { 0.050000 }
      }
      LnCosh {
        parameter { 2.000000 }
      }
    }
    AnySave {
      file_name { f.Globals.dat }
    }
    AnyLoad {
      file_name { f.Globals.dat }
    }
    ASCII { T }
  }
  LearnCtrl {
    sel Stochastic
    Stochastic {
      PatternSelection {
        sel Permute
        SubSample {
          Percent { 0.500000 }
        }
        ExpRandom {
          Lambda { 2.000000 }
        }
      }
    }
    WtPruneCtrl {
      PruneSchedule {
        sel FixSchedule
        FixSchedule {
          Limit_0 { 10 }
        }
      }
    }
  }
}

```

31

```

    Limit_1 { 10 }
    Limit_2 { 10 }
    Limit_3 { 10 }
    RepeatLast { T }
5   }
    DynSchedule {
        MaxLength { 4 }
        MinimumRuns { 0 }
        Training { F }
10   Validation { T }
        Generalization { F }
    }
    DivSchedule {
15   Divergence { 0.100000 }
        MinEpochs { 5 }
    }
}
PruneAlg {
    sel FixPrune
20   FixPrune {
        Perc_0 { 0.100000 }
        Perc_1 { 0.100000 }
        Perc_2 { 0.100000 }
        Perc_3 { 0.100000 }
25   }
    EpsiPrune {
        DeltaEps { 0.050000 }
        StartEps { 0.050000 }
        MaxEps { 1.000000 }
30   ReuseEps { F }
    }
}
Tracer {
35   Active { F }
    Set { Validation }
    File { trace }
}
Active { F }
40 Randomize { 0.000000 }
    PruningSet { Train.+Valid. }
    Method { S-Pruning }
}
StopControl {
45   EpochLimit {
        Active { F }
        MaxEpoch { 60 }
    }
    MovingExpAverage {
50   Active { F }
        MaxLength { 4 }
        Training { F }
        Validation { T }
        Generalization { F }
        Decay { 0.900000 }
55   }
    CheckObjectiveFct {
        Active { F }
        MaxLength { 4 }
        Training { F }
60   Validation { T }
        Generalization { F }
    }
    CheckDelta {
65   Active { F }
        Divergence { 0.100000 }
    }
}
EtaCtrl {
70   Mode {
        sel EtaSchedule
        EtaSchedule {
            SwitchTime { 10 }
            ReductFactor { 0.950000 }
        }
    }
    FuzzCtrl {
75   MaxDeltaObj { 0.300000 }
        MaxDelta2Obj { 0.300000 }
        MaxEtaChange { 0.020000 }
    }
}

```

```

        MinEta { 0.001000 }
        MaxEta { 0.100000 }
        Smoother { 1.000000 }
    }
5      }
      Active { F }
    }
    LearnAlgo {
10      sel VarioEta
        VarioEta {
            MinCalls { 50 }
        }
        MomentumBackProp {
15          Alpha { 0.050000 }
        }
        Quickprop {
            Decay { 0.050000 }
            Mu { 2.000000 }
        }
20    }
    AnySave {
        file_name { f.Stochastic.dat }
    }
    AnyLoad {
25      file_name { f.Stochastic.dat }
    }
    BatchSize { 10 }
    Eta { 0.010000 }
    DerivEps { 0.010000 }
30  }
    TrueBatch {
        PatternSelection {
            sel Sequential
35          SubSample {
              Percent { 0.500000 }
            }
            ExpRandom {
                Lambda { 2.000000 }
            }
40        }
    }
    WtPruneCtrl {
        Tracer {
            Active { F }
            Set { Validation }
            File { trace }
45        }
        Active { F }
        Randomize { 0.000000 }
        PruningSet { Train.+Valid. }
50        Method { S-Pruning }
    }
    EtaCtrl {
        Active { F }
55    }
    LearnAlgo {
        sel VarioEta
        VarioEta {
            MinCalls { 200 }
        }
60        MomentumBackProp {
            Alpha { 0.050000 }
        }
        Quickprop {
            Decay { 0.050000 }
            Mu { 2.000000 }
65        }
    }
    AnySave {
        file_name { f.TrueBatch.dat }
70    }
    AnyLoad {
        file_name { f.TrueBatch.dat }
    }
    Eta { 0.050000 }
    DerivEps { 0.010000 }
75  }
    LineSearch {
        PatternSelection {

```

33

```

    sel Sequential
      SubSample {
        Percent { 0.500000 }
      }
      ExpRandom {
        Lambda { 2.000000 }
      }
    }
  WtPruneCtrl {
    Tracer {
      Active { F }
      Set { Validation }
      File { trace }
    }
    Active { F }
    Randomize { 0.000000 }
    PruningSet { Train.+Valid. }
    Method { S-Pruning }
  }
  LearnAlgo {
    sel ConjGradient
      VarioEta {
        MinCalls { 200 }
      }
      MomentumBackProp {
        Alpha { 0.050000 }
      }
      Quickprop {
        Decay { 0.050000 }
        Mu { 2.000000 }
      }
      Low-Memory-BFGS {
        Limit { 2 }
      }
    }
  AnySave {
    file_name { f.LineSearch.dat ;
  }
  AnyLoad {
    file_name { f.LineSearch.dat ;
  }
  EtaNull { 1.000000 }
  MaxSteps { 10 }
  LS_Precision { 0.500000 }
  TrustRegion { T }
  DerivEps { 0.010000 }
  BatchSize { 2147483647 ;
}
  GeneticWeightSelect {
    PatternSelection {
      sel Sequential
        SubSample {
          Percent { 0.500000 }
        }
        ExpRandom {
          Lambda { 2.000000 }
        }
      }
    LearnAlgo {
      sel VarioEta
        VarioEta {
          MinCalls { 200 }
        }
        MomentumBackProp {
          Alpha { 0.050000 }
        }
      }
    ObjFctTracer {
      Active { F }
      File { objFunc }
    }
    SearchControl {
      SearchStrategy {
        sel HillClimberControl
          HillClimberControl {
            %InitialAlive { 0.950000 }
            InheritWeights { T }
            Beta { 0.100000 }
          }
        }
      }
    }
  }

```

34

```

MutationType { DistributedMacroMutation }
MaxTrials { 50 }
}
PBILControl {
5   %InitialAlive { 0.950000 }
    InheritWeights { T }
    Beta { 0.100000 }
    Alpha { 0.100000 }
10   PopulationSize { 40 }
}
PopulationControl {
    pCrossover { 1.000000 }
    CrossoverType { SimpleCrossover }
    Scaling { T }
15   ScalingFactor { 2.000000 }
    Sharing { T }
    SharingFactor { 0.050000 }
    PopulationSize { 50 }
    min.%InitialAlive { 0.010000 }
20   max.%InitialAlive { 0.100000 }
}
pMutation { 0.000000 }
}
ObjectiveFunctionWeights {
25   %Alive { 0.600000 }
    E(TS) { 0.200000 }
    Improvement(TS) { 0.000000 }
    E(VS) { 1.000000 }
30   Improvement(VS) { 0.000000 }
    (E(TS)-E(VS))/max(E(TS),E(VS)) { 0.000000 }
    LipComplexity { 0.000000 }
    OptComplexity { 2.000000 }
35   testVal(dead)-testVal(alive) { 0.000000 }
}
AnySave {
    file_name { f.GeneticWeightSelect.dat }
}
AnyLoad {
40   file_name { f.GeneticWeightSelect.dat }
}
Eta { 0.050000 }
DerivEps { 0.010000 }
BatchSize { 5 }
45   #minEpochsForFitnessTest { 2 }
    #maxEpochsForFitnessTest { 3 }
    SelectWeights { T }
    SelectNodes { T }
    maxGrowthOfValError { 0.005000 }
50 }
}
CCMenu {
    Clusters {
55   mlp.inputPl {
        ActFunction {
            sel id
            plogistic {
                parameter { 0.500000 }
            }
60   ptanh {
                parameter { 0.500000 }
            }
            pid {
                parameter { 0.500000 }
65   }
        }
    }
    InputModification {
        sel None
70   AdaptiveUniformNoise {
            NoiseEta { 1.000000 }
            DampingFactor { 1.000000 }
        }
        AdaptiveGaussNoise {
            NoiseEta { 1.000000 }
75   DampingFactor { 1.000000 }
        }
        FixedUniformNoise {
            SetNoiseLevel {

```

35

```

        NewNoiseLevel { 0.000000 }
    }
    FixedGaussNoise {
5      SetNoiseLevel {
        NewNoiseLevel { 0.000000 }
      }
    }
10  SaveNoiseLevel {
    Filename { noise_level.dat }
  }
  LoadNoiseLevel {
15    Filename { noise_level.dat }
  }
  SaveManipulatorData {
    Filename { inputManip.dat }
  }
20  LoadManipulatorData {
    Filename { inputManip.dat }
  }
  Norm { NoNorm }
}
25 mlp.input {
  ActFunction {
    sel id
    plogistic {
      parameter { 0.500000 }
    }
30    ptanh {
      parameter { 0.500000 }
    }
    pid {
      parameter { 0.500000 }
    }
35  }
  InputModification {
    sel None
    AdaptiveUniformNoise {
40      NoiseEta { 1.000000 }
      DampingFactor { 1.000000 }
    }
    AdaptiveGaussNoise {
45      NoiseEta { 1.000000 }
      DampingFactor { 1.000000 }
    }
    FixedUniformNoise {
      SetNoiseLevel {
50      NewNoiseLevel { 0.000000 }
    }
    }
    FixedGaussNoise {
      SetNoiseLevel {
55      NewNoiseLevel { 0.000000 }
    }
    }
  }
  SaveNoiseLevel {
    Filename { noise_level.dat }
60  }
  LoadNoiseLevel {
    Filename { noise_level.dat }
  }
  SaveManipulatorData {
    Filename { inputManip.dat }
65  }
  LoadManipulatorData {
    Filename { inputManip.dat }
  }
70  Norm { NoNorm }
}
mlp.agentsPl {
  ActFunction {
    sel id
75    plogistic {
      parameter { 0.500000 }
    }
    ptanh {

```

```

        parameter { 0.500000 }
    }
    pid {
        parameter { 0.500000 }
    }
5   }
    ErrorFunc {
        sel none
10    |x| {
        parameter { 0.050000 }
    }
    LnCosh {
        parameter { 2.000000 }
15    }
    Norm { NoNorm }
    ToleranceFlag { F }
    Tolerance { 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
35    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40    }
    Weighting { 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
45    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
50    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
55    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
60    1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
    }
    mlp.agents {
        ActFunction {
            sel tanh
65            plogistic {
            parameter { 0.500000 }
            }
            ptanh {
            parameter { 0.500000 }
            }
70            pid {
            parameter { 0.500000 }
            }
        }
75    ErrorFunc {
        sel ProfMax
        |x| {
            parameter { 0.050000 }
        }
    }

```

```

LnCosh {
  parameter { 2.000000 }
}
5 Norm { NoNorm }
  ToleranceFlag { F }
    Tolerance { 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 }
  Weighting { 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
30 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
35 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
40 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
45 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 }
50 mlp.excessDemand {
  ActFunction {
    sel id
      plogistic {
55 parameter { 0.500000 }
      }
      ptanh {
        parameter { 0.500000 }
      }
      pid {
60 parameter { 0.500000 }
      }
    }
  }
65 mlp.price {
  ActFunction {
    sel id
      plogistic {
        parameter { 0.500000 }
70 }
      ptanh {
        parameter { 0.500000 }
      }
      pid {
75 parameter { 0.500000 }
      }
    }
  }
  ErrorFunc {
    sel LnCosh
  }

```

38

```

        |x| {
            parameter { 0.050000 }
        }
        LnCosh {
5           parameter { 2.000000 }
        }
        ToleranceFlag { F }
10        Tolerance { 0.000000 }
        Weighting { 1.000000 }
    }
}
Connectors {
15    mlp.inputPl->agentsPl {
        WeightWatcher {
            Active { F }
            MaxWeight { 1.000000 }
            MinWeight { 0.000000 }
        }
20        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
25        }
        Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowPruning { T }
        EtaModifier { 1.000000 }
30        Penalty { NoPenalty }
    }
    mlp.bias->agentsPl {
        WeightWatcher {
35        Active { F }
            MaxWeight { 1.000000 }
            MinWeight { 0.000000 }
        }
40        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
45        Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowPruning { F }
        EtaModifier { 1.000000 }
        Penalty { NoPenalty }
    }
50    mlp.input->agents {
        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
55        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        Alive { T }
        WtFreeze { F }
60        AllowPruning { T }
        EtaModifier { 1.000000 }
        Penalty { NoPenalty }
    }
    mlp.bias->agents {
65        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
70        Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowPruning { F }
        EtaModifier { 1.000000 }
        Penalty { NoPenalty }
75    }
    mlp.agentsPl->agents {
        WeightWatcher {
            Active { F }
    }

```

39

```

        MaxWeight { 1.000000 }
        MinWeight { 0.000000 }
    }
    LoadWeightsLocal {
5      Filename { std }
    }
    SaveWeightsLocal {
        Filename { std }
    }
10    Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowPruning { F }
        Penalty { NoPenalty }
        EtaModifier { 1.000000 }
15  }
    mlp.agents->excessDemand {
        WeightWatcher {
            Active { T }
            MaxWeight { 1.000000 }
20          MinWeight { 1.000000 }
        }
        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
25      SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        Alive { T }
        WtFreeze { T }
30      AllowPruning { F }
        Penalty { NoPenalty }
        EtaModifier { 1.000000 }
    }
    mlp.excessDemand->price {
35      WeightWatcher {
            Active { T }
            MaxWeight { 2.000000 }
            MinWeight { 0.010000 }
        }
40      LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
45      }
        Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowPruning { F }
50      Penalty { NoPenalty }
        EtaModifier { 1.000000 }
    }
}
AnySave {
55   file_name { f.CCMenu.dat }
}
AnyLoad {
    file_name { f.CCMenu.dat }
}
60 TestRun {
    Filename { Test }
    Part.Transformed { F }
}
65 Online {
    Filename { Online.dat }
}
}

```

## 2. Spezifikations-Datei:

APPLICATION Dollar\_Prognose\_Grimmdaten

70 MODE DAY WEEK 5

40

FROM 01.01.1991 TO MAX

TRAINING FROM 01.01.1991 TO 03.09.1996

5 VALIDATION FROM 03.09.1995 TO 03.09.1996  
 // VALIDATION RANDOM 08

10 INPUT CLUSTER mlp.inputP1

BEGIN DEMUSD "DMARKER/USDOLLR"  
 x = FILE data/dol.txt COLUMN 1

15 INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))  
 LAG -1  
 INPUT = scale((x - 2 \* x(-1) + x(-2)) / x)  
 LAG -1

20 END

BEGIN JPYUSD "JAPAYEN/USDOLLR"  
 x = FILE data/dol.txt COLUMN 2

25 INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))  
 LAG -1  
 INPUT = scale((x - 2 \* x(-1) + x(-2)) / x)  
 LAG -1

30 END

BEGIN ECUS3M "EURO-CURRENCY (LDN) USS 3 MONTHS - MIDDLE RATE"  
 x = FILE data/dol.txt COLUMN 3

35 INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))  
 LAG -1  
 INPUT = scale((x - 2 \* x(-1) + x(-2)) / x)  
 LAG -1

40 END

BEGIN ECWGM3M "EURO-CURRENCY (LDN) D-MARK 3 MONTHS - MIDDLE RATE"  
 x = FILE data/dol.txt COLUMN 4

45 INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))  
 LAG -1  
 INPUT = scale((x - 2 \* x(-1) + x(-2)) / x)  
 LAG -1

50 END

BEGIN AUSGVG4RY "US TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"  
 x = FILE data/dol.txt COLUMN 5

55 INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))  
 LAG -1  
 INPUT = scale((x - 2 \* x(-1) + x(-2)) / x)  
 LAG -1

60 END

BEGIN ABDGVG4RY "BD TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"  
 x = FILE data/dol.txt COLUMN 6

65 INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))  
 LAG -1  
 INPUT = scale((x - 2 \* x(-1) + x(-2)) / x)  
 LAG -1

70 END

BEGIN AJPGVG4RY "JP TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"  
 x = FILE data/dol.txt COLUMN 7

75 INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))  
 LAG -1  
 INPUT = scale((x - 2 \* x(-1) + x(-2)) / x)  
 LAG -1

41

END

```

5  BEGIN TOTMKUSRI "US-DS MARKET - TOT RETURN IND"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 8
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    LAG -1
10  INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    LAG -1
    END

15  BEGIN TOTMKBDRI "GERMANY-DS MARKET - TOT RETURN IND"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 9
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    LAG -1
20  INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    LAG -1
    END

25  BEGIN NYFECRB "COMMODITY RESEARCH BUREAU INDEX-CRB - PRICE INDEX"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 10
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    LAG -1
30  INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    LAG -1
    END

35  BEGIN GOLDBLN "GOLD BULLION S/TROY OUNCE"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 11
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    LAG -1
40  INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    LAG -1
    END

45  INPUT CLUSTER mlp.input

    BEGIN DEMUSD "DMARKER/USDOLLR"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 1
50  INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
55  END

    BEGIN JPYUSD "JAPAYEN/USDOLLR"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 2
60  INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
65  END

    BEGIN ECUS3M "EURO-CURRENCY (LDN) USS 3 MONTHS - MIDDLE RATE"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 3
70  INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

75  BEGIN ECWGM3M "EURO-CURRENCY (LDN) D-MARK 3 MONTHS - MIDDLE RATE"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 4
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))

```

42

```

INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

5

```

BEGIN AUSGVG4RY "US TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"
x = FILE data/dol.txt COLUMN 5

```

10

```

INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

15

```

BEGIN ABDGVG4RY "BD TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"
x = FILE data/dol.txt COLUMN 6

```

20

```

INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

25

```

BEGIN AJPGVG4RY "JP TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"
x = FILE data/dol.txt COLUMN 7

```

30

```

INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

35

```

BEGIN TOTMKUSRI "US-DS MARKET - TOT RETURN IND"
x = FILE data/dol.txt COLUMN 8

```

40

```

INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

45

```

BEGIN TOTMKBDRI "GERMANY-DS MARKET - TOT RETURN IND"
x = FILE data/dol.txt COLUMN 9

```

50

```

INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

55

```

BEGIN NYFECRB "COMMODITY RESEARCH BUREAU INDEX-CRB - PRICE INDEX"
x = FILE data/dol.txt COLUMN 10

```

60

```

INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

65

```

BEGIN GOLDBLN "GOLD BULLION S/TROY OUNCE"
x = FILE data/dol.txt COLUMN 11

```

70

```

INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
END

```

TARGET CLUSTER mlp.agentsP1

75

```

BEGIN agents behavior past 1
x = FILE data/dol.txt COLUMN 1

```

```

TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
TARGET = 100 * ln(x / x(-1))

```

[illegible]

[illegible]

45

```

5      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
10     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))

      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
15     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
20     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))

      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
25     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
30     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))

35     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
40     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
45     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))

      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
50     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
55     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))

      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
60     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
65     TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))
      TARGET = 100 * ln(x / x(-1))

      END

70     TARGET CLUSTER mlp.agents

      BEGIN agents behavior
75         x = FILE data/dol.txt COL

      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

```

	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
5	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
10	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
15	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
20	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
25	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
30	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
35	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
40	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
45	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
50	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
55	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
60	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
65	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
70	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
75	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
	TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

[illegible]

48

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

30

75

## SIGNAL

```

5      BEGIN hit rate = NORMSUM(signal)
          t = TARGET channel
          o = OUTPUT channel

10      SIGNAL = IF t * o > 0 THEN 1 ELSE 0
      END

      BEGIN RoI
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1
15      o = OUTPUT channel

          SIGNAL = (y(1) / y - 1) * sign(o)
      END

20      BEGIN realized potential = Relsum(signal1, signal2)
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1
          o = OUTPUT channel

25      SIGNAL = (y(1) / y - 1) * sign(o)

          SIGNAL = abs(y(1) / y - 1)
      END

30      BEGIN Backtransformation of forecasts
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1
          o = OUTPUT channel

35      SIGNAL = y(1)

          SIGNAL = y * (1 + o / 100)
      END

40      BEGIN Buy & Hold
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1

          SIGNAL = y(1) / y - 1
45      END

      BEGIN Naiv Prognose
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1

50      SIGNAL = (y(1) / y - 1) * sign(y - y(-1))
      END

```

3. Modell-Top-Datei:

```

55      net {
          cluster INPUT ( EQUIVALENT, IN );
          cluster AGENTS ( EQUIVALENT, OUT );

          connect INPUT_AGENTS ( INPUT -> AGENTS, RANDOM(20));
          connect BIAS_AGENTS ( bias -> AGENTS );

60      INPUT inputP1;
          INPUT input;
          AGENTS agentsP1;
          AGENTS agents;

65      cluster ( DIM(1), HID) excessDemand;
          cluster ( OUT) price;

70      connect ( inputP1 -> agentsP1, INPUT_AGENTS );
          connect ( bias -> agentsP1, BIAS_AGENTS );
          connect ( input -> agents , INPUT_AGENTS );
          connect ( bias -> agents , BIAS_AGENTS );
          connect ( agentsP1 -> agents , DIAGONAL(1.0));

```

50

```

connect ( agents      -> excessDemand );
connect ( excessDemand -> price      );

) mlp;

```

5

Mögliche Realisierung der Alternative des zweiten Ausführungsbeispiels:

### 1. Parameter-Datei:

10

```

BpNet {
  Globals {
    WtPenalty {
      sel NoPenalty
    }
    Weigend {
      Lambda { 0.000000 }
      AutoAdapt { T }
      w0 { 1.000000 }
      DeltaLambda { 0.000001 }
      ReducFac { 0.900000 }
      Gamma { 0.900000 }
      DesiredError { 0.000000 }
    }
    WtDecay {
      Lambda { 0.010000 }
      AutoAdapt { F }
      AdaptTime { 10 }
      EpsObj { 0.001000 }
      ObjSet { Training }
      EpsilonFac { 1.000000 }
    }
    ExtWtDecay {
      Lambda { 0.001000 }
      AutoAdapt { F }
      AdaptTime { 10 }
      EpsObj { 0.001000 }
      ObjSet { Training }
      EpsilonFac { 1.000000 }
    }
    Finnoff {
      AutoAdapt { T }
      Lambda { 0.000000 }
      DeltaLambda { 0.000001 }
      ReducFac { 0.900000 }
      Gamma { 0.900000 }
      DesiredError { 0.000000 }
    }
  }
  ErrorFunc {
    sel LnCosh
    |x| {
      parameter { 0.050000 }
    }
    LnCosh {
      parameter { 2.000000 }
    }
  }
  AnySave {
    file_name { f.Globals.dat }
  }
  AnyLoad {
    file_name { f.Globals.dat }
  }
  ASCII { T }
}
LearnCtrl {
  sel Stochastic
  Stochastic {
    PatternSelection {
      sel Permute
      SubSample {
        Percent { 0.500000 }
      }
    }
  }
}

```

55

60

65

70

51

```

    }
    ExpRandom {
      Lambda { 2.000000 }
    }
5  }
  WtPruneCtrl {
    PruneSchedule {
      sel FixSchedule
      FixSchedule {
10      Limit_0 { 10 }
        Limit_1 { 10 }
        Limit_2 { 10 }
        Limit_3 { 10 }
        RepeatLast { T }
15      }
      DynSchedule {
        MaxLength { 4 }
        MinimumRuns { 0 }
        Training { F }
        Validation { T }
        Generalization { F }
20      }
      DivSchedule {
        Divergence { 0.100000 }
        MinEpochs { 5 }
25      }
    }
    PruneAlg {
      sel FixPrune
30      FixPrune {
        Perc_0 { 0.100000 }
        Perc_1 { 0.100000 }
        Perc_2 { 0.100000 }
        Perc_3 { 0.100000 }
35      }
      EpsiPrune {
        DeltaEps { 0.050000 }
        StartEps { 0.050000 }
        MaxEps { 1.000000 }
        ReuseEps { F }
40      }
    }
    Tracer {
      Active { F }
      Set { Validation }
      File { trace }
45      }
    Active { F }
    Randomize { 0.000000 }
    PruningSet { Train.+Valid. }
    Method { S-Pruning }
50  }
  StopControl {
    EpochLimit {
55      Active { F }
      MaxEpoch { 60 }
    }
    MovingExpAverage {
      Active { F }
60      MaxLength { 4 }
      Training { F }
      Validation { T }
      Generalization { F }
      Decay { 0.900000 }
65      }
    CheckObjectiveFct {
      Active { F }
      MaxLength { 4 }
      Training { F }
70      Validation { T }
      Generalization { F }
    }
    CheckDelta {
      Active { F }
75      Divergence { 0.100000 }
    }
  }
  EtaCtrl {

```

52

```

Mode {
  sel EtaSchedule
  EtaSchedule {
    SwitchTime { 10 }
    ReductFactor { 0.950000 }
  }
  FuzzCtrl {
    MaxDeltaObj { 0.300000 }
    MaxDelta2Obj { 0.300000 }
    MaxEtaChange { 0.020000 }
    MinEta { 0.001000 }
    MaxEta { 0.100000 }
    Smoother { 1.000000 }
  }
}
Active { F }
}
LearnAlgo {
  sel VarioEta
  VarioEta {
    MinCalls { 50 }
  }
  MomentumBackProp {
    Alpha { 0.050000 }
  }
  Quickprop {
    Decay { 0.050000 }
    Mu { 2.000000 }
  }
}
AnySave {
  file_name { f.Stochastic.dat }
}
AnyLoad {
  file_name { f.Stochastic.dat }
}
BatchSize { 10 }
Eta { 0.010000 }
DerivEps { 0.000000 }
}
TrueBatch {
  PatternSelection {
    sel Sequential
    SubSample {
      Percent { 0.500000 }
    }
    ExpRandom {
      Lambda { 2.000000 }
    }
  }
}
WtPruneCtrl {
  Tracer {
    Active { F }
    Set { Validation }
    File { trace }
  }
  Active { F }
  Randomize { 0.000000 }
  PruningSet { Train.+Valid. }
  Method { S-Pruning }
}
EtaCtrl {
  Active { F }
}
LearnAlgo {
  sel VarioEta
  VarioEta {
    MinCalls { 200 }
  }
  MomentumBackProp {
    Alpha { 0.050000 }
  }
  Quickprop {
    Decay { 0.050000 }
    Mu { 2.000000 }
  }
}
AnySave {

```

53

```

    file_name { f.TrueBatch.dat }
  }
  AnyLoad {
    file_name { f.TrueBatch.dat }
  }
  Eta { 0.050000 }
  DerivEps { 0.000000 }
}
LineSearch {
  PatternSelection {
    sel Sequential
    SubSample {
      Percent { 0.500000 }
    }
    ExpRandom {
      Lambda { 2.000000 }
    }
  }
  WtPruneCtrl {
    Tracer {
      Active { F }
      Set { Validation }
      File { trace }
    }
    Active { F }
    Randomize { 0.000000 }
    PruningSet { Train.+Valid. }
    Method { S-Pruning }
  }
  LearnAlgo {
    sel ConjGradient
    VarioEta {
      MinCalls { 200 }
    }
    MomentumBackProp {
      Alpha { 0.050000 }
    }
    Quickprop {
      Decay { 0.050000 }
      Mu { 2.000000 }
    }
    Low-Memory-BFGS {
      Limit { 2 }
    }
  }
  AnySave {
    file_name { f.LineSearch.dat }
  }
  AnyLoad {
    file_name { f.LineSearch.dat }
  }
  EtaNull { 1.000000 }
  MaxSteps { 10 }
  LS_Precision { 0.500000 }
  TrustRegion { T }
  DerivEps { 0.000000 }
  BatchSize { 2147483647 }
}
GeneticWeightSelect {
  PatternSelection {
    sel Sequential
    SubSample {
      Percent { 0.500000 }
    }
    ExpRandom {
      Lambda { 2.000000 }
    }
  }
  LearnAlgo {
    sel VarioEta
    VarioEta {
      MinCalls { 200 }
    }
    MomentumBackProp {
      Alpha { 0.050000 }
    }
  }
  ObjFctTracer {

```

54

```

Active { F }
File { objFunc }
}
5 SearchControl {
  SearchStrategy {
    sel HillClimberControl
    HillClimberControl {
10      %InitialAlive { 0.950000 }
      InheritWeights { T }
      Beta { 0.100000 }
      MutationType { DistributedMacroMutation }
      MaxTrials { 50 }
    }
15    PBILControl {
      %InitialAlive { 0.950000 }
      InheritWeights { T }
      Beta { 0.100000 }
      Alpha { 0.100000 }
      PopulationSize { 40 }
20    }
    PopulationControl {
      pCrossover { 1.000000 }
      CrossoverType { SimpleCrossover }
25      Scaling { T }
      ScalingFactor { 2.000000 }
      Sharing { T }
      SharingFactor { 0.050000 }
      PopulationSize { 50 }
30      min.%InitialAlive { 0.010000 }
      max.%InitialAlive { 0.100000 }
    }
  }
  pMutation { 0.000000 }
35 }
  ObjectiveFunctionWeights {
    %Alive { 0.600000 }
    E(TS) { 0.200000 }
    Improvement(TS) { 0.000000 }
40    E(VS) { 1.000000 }
    Improvement(VS) { 0.000000 }
    (E(TS)-E(VS))/max(E(TS),E(VS)) { 0.000000 }
    LipComplexity { 0.000000 }
    OptComplexity { 2.000000 }
45    testVal(dead)-testVal(alive) { 0.000000 }
  }
  AnySave {
    file_name { f.GeneticWeightSelect.dat }
  }
50  AnyLoad {
    file_name { f.GeneticWeightSelect.dat }
  }
  Eta { 0.050000 }
  DerivEps { 0.000000 }
  BatchSize { 5 }
55  #minEpochsForFitnessTest { 2 }
  #maxEpochsForFitnessTest { 3 }
  SelectWeights { T }
  SelectNodes { T }
  maxGrowthOfValError { 0.005000 }
60 }
}
CCMenu {
  Clusters {
65    mlp.priceInput {
      ActFunction {
        sel id
        plogistic {
          parameter { 0.500000 }
70        }
        ptanh {
          parameter { 0.500000 }
        }
        pid {
          parameter { 0.500000 }
75        }
      }
    }
  }
  InputModification {
    sel None
  }
}

```

55

```

AdaptiveUniformNoise {
  NoiseEta { 1.000000 }
  DampingFactor { 1.000000 }
}
5 AdaptiveGaussNoise {
  NoiseEta { 1.000000 }
  DampingFactor { 1.000000 }
}
10 FixedUniformNoise {
  SetNoiseLevel {
    NewNoiseLevel { 1.045229 }
  }
}
15 FixedGaussNoise {
  SetNoiseLevel {
    NewNoiseLevel { 1.045229 }
  }
}
20 SaveNoiseLevel {
  Filename { noise_level.dat }
}
25 LoadNoiseLevel {
  Filename { noise_level.dat }
}
30 SaveManipulatorData {
  Filename { inputManip.dat }
}
LoadManipulatorData {
  Filename { inputManip.dat }
}
}
mlp.input {
35 ActFunction {
  sel id
  plogistic {
    parameter { 0.500000 }
  }
40 ptanh {
  parameter { 0.500000 }
  }
  pid {
    parameter { 0.500000 }
  }
45 }
InputModification {
  sel None
  AdaptiveUniformNoise {
50 NoiseEta { 1.000000 }
    DampingFactor { 1.000000 }
  }
  AdaptiveGaussNoise {
    NoiseEta { 1.000000 }
55 DampingFactor { 1.000000 }
  }
  FixedUniformNoise {
    SetNoiseLevel {
    NewNoiseLevel { 1.045229 }
60 }
  }
  FixedGaussNoise {
    SetNoiseLevel {
    NewNoiseLevel { 1.045229 }
65 }
  }
}
SaveNoiseLevel {
  Filename { noise_level.dat }
}
70 LoadNoiseLevel {
  Filename { noise_level.dat }
}
SaveManipulatorData {
  Filename { inputManip.dat }
75 }
LoadManipulatorData {
  Filename { inputManip.dat }
}

```

```

5      Norm { NoNorm }
      }
      mlp.excessDemand {
        ActFunction {
          sel id
          plogistic {
            parameter { 0.500000 }
          }
          ptanh {
            parameter { 0.500000 }
10         }
          pid {
            parameter { 0.500000 }
          }
        }
        ErrorFunc {
          sel |x|
          |x| {
            parameter { 0.050000 }
20         }
          LnCosh {
            parameter { 2.000000 }
          }
        }
        ToleranceFlag { F }
        Tolerance { 0.000000 }
        Weighting { 30.000000 }
      }
30     mlp.agents {
      ActFunction {
        sel tanh
        plogistic {
          parameter { 0.500000 }
        }
        ptanh {
          parameter { 0.500000 }
35       }
        pid {
          parameter { 0.500000 }
40       }
      }
      ErrorFunc {
        sel ProfMax
        |x| {
          parameter { 0.050000 }
45       }
        LnCosh {
          parameter { 2.000000 }
        }
      }
50     }
      Norm { NoNorm }
      ToleranceFlag { F }
      Tolerance { 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
55     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
60     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
65     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
70     0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
      0.000000 0.000000 }
75     Weighting { 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
      1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
      1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
      1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

```

57

```

1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
5 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
10 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
15 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 }
}
mlp.priceOutput {
  ActFunction {
20   sel id
      plogistic {
        parameter { 0.500000 }
      }
      ptanh {
25       parameter { 0.500000 }
      }
      pid {
        parameter { 0.500000 }
      }
30   }
  ErrorFunc {
    sel none
    |x| {
35     parameter { 0.050000 }
    }
    LnCosh {
      parameter { 2.000000 }
    }
40   }
  ToleranceFlag { F }
  Tolerance { 0.000000 }
  Weighting { 1.000000 }
}
}
45 Connectors {
  mlp.agents->excessDemand {
    WeightWatcher {
      Active { T }
      MaxWeight { 1.000000 }
50     MinWeight { 1.000000 }
    }
    LoadWeightsLocal {
      Filename { std }
55   }
    SaveWeightsLocal {
      Filename { std }
60   }
    Alive { T }
    WtFreeze { T }
    AllowGeneticOptimization { F }
    Penalty { NoPenalty }
    AllowPruning { F }
    EtaModifier { 1.000000 }
65   }
  mlp.priceOutput->agents {
    WeightWatcher {
      Active { T }
      MaxWeight { -0.001000 }
70     MinWeight { -2.000000 }
    }
    LoadWeightsLocal {
      Filename { std }
75   }
    SaveWeightsLocal {
      Filename { std }
    }
    Alive { T }
    WtFreeze { F }

```

58

```

    AllowGeneticOptimization { F }
    Penalty { NoPenalty }
    AllowPruning { F }
    EtaModifier { 1.000000 }
5  }
    mlp.input->agents {
        WeightWatcher {
            Active { F }
            MaxWeight { 1.000000 }
            MinWeight { 0.000000 }
10  }
        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
15  }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
20  }
        Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowGeneticOptimization { F }
        Penalty { NoPenalty }
        AllowPruning { T }
        EtaModifier { 1.000000 }
25  }
    mlp.bias->agents {
        WeightWatcher {
            Active { F }
            MaxWeight { 1.000000 }
            MinWeight { 0.000000 }
30  }
        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
35  }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
40  }
        Alive { T }
        WtFreeze { F }
        AllowGeneticOptimization { F }
        Penalty { NoPenalty }
        AllowPruning { F }
        EtaModifier { 1.000000 }
45  }
    mlp.priceInput->priceOutput {
        WeightWatcher {
            Active { F }
            MaxWeight { 1.000000 }
            MinWeight { 0.000000 }
50  }
        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
55  }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
60  }
        Alive { T }
        WtFreeze { T }
        AllowGeneticOptimization { F }
        Penalty { NoPenalty }
        AllowPruning { F }
        EtaModifier { 1.000000 }
65  }
    mlp.excessDemand->priceOutput {
        WeightWatcher {
            Active { T }
            MaxWeight { -0.010000 }
            MinWeight { -0.010000 }
70  }
        LoadWeightsLocal {
            Filename { std }
75  }
        SaveWeightsLocal {
            Filename { std }
        }
        Alive { F }
        WtFreeze { T }
        AllowGeneticOptimization { F }
        Penalty { NoPenalty }

```

59

```

        AllowPruning { F }
        EtaModifier { 1.000000 }
    }
5    mlp.priceOutput->priceOutput {
        WeightWatcher {
            Active { F }
            MaxWeight { 1.000000 }
            MinWeight { 0.000000 }
        }
10    LoadWeightsLocal {
        Filename { std }
    }
    SaveWeightsLocal {
        Filename { std }
15    }
    Alive { F }
    WtFreeze { T }
    AllowGeneticOptimization { F }
    Penalty { NoPenalty }
20    AllowPruning { F }
    EtaModifier { 1.000000 }
    }
    }
25    AnySave {
        file_name { f.CCMenu.dat }
    }
    AnyLoad {
        file_name { f.CCMenu.dat }
30    }
    }
    RecPar {
        decay_c { 1.000000 }
        delta_t { 1.000000 }
        epsilon { 0.001000 }
35    max_iter { 30 }
        show { T }
        Reset_Errors { T }
    }
40    TestRun {
        Filename { Test }
        Part.Transformed { F }
    }
    Online {
45    Filename { Online.dat }
    }
}

```

## 2. Spezifikations-Datei:

APPLICATION Prognose

---

```

50    MODE DAY WEEK 5
    FROM 01.01.1991 TO MAX
55    TRAINING FROM 01.01.1991 TO 03.09.1996
    VALIDATION FROM 03.09.1995 TO 03.09.1996
60    INPUT
    BEGIN DEMUSD "DMARKER/USDOLLR"
65    x = FILE data/dol.txt COLUMN 1
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
70    END

```

60

```
BEGIN JPYUSD "JAPAYEN/USDOLLR"
  x = FILE data/dol.txt COLUMN 2
5    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

10   BEGIN ECUS3M "EURO-CURRENCY (LDN) US$ 3 MONTHS - MIDDLE RATE"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 3
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
15   INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

20   BEGIN ECWGM3M "EURO-CURRENCY (LDN) D-MARK 3 MONTHS - MIDDLE RATE"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 4
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
25   INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

30   BEGIN AUSGVG4RY "US TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 5
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
35   END

40   BEGIN ABDGVG4RY "BD TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 6
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

45   BEGIN AJPGVG4RY "JP TOTAL 7-10 YEARS DS GOVT. INDEX - RED. YIELD"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 7
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
50   INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

55   BEGIN TOTMKUSRI "US-DS MARKET - TOT RETURN IND"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 8
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
60   INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

65   BEGIN TOTMKBDRI "GERMANY-DS MARKET - TOT RETURN IND"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 9
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
70   INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
    END

75   BEGIN NYFECRB "COMMODITY RESEARCH BUREAU INDEX-CRB - PRICE INDEX"
    x = FILE data/dol.txt COLUMN 10
    INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))
    INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
```

61

END

```

5   BEGIN GOLDBLN "GOLD BULLION $/TROY OUNCE"
      x = FILE data/dol.txt COLUMN 11

      INPUT = scale((x - x(-1)) / x(-1))

10  INPUT = scale((x - 2 * x(-1) + x(-2)) / x)
      END

```

```

15  TARGET CLUSTER mlp.excessDemand
      BEGIN excessDemand
          TARGET = 0
20  END

```

```

      TARGET CLUSTER mlp.agents
25  BEGIN agents behavior
      x = FILE data/dol.txt COLUMN 1

      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
30  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
35  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

40  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
45  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

50  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
55  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

60  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
65  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

70  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
75  TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

```

```
TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
```

5

[illegible]

10

15

[illegible]

20

25

[illegible]

30

35

[illegible]

40

45

[illegible]

50

55

[illegible]

65

70

```
TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
```

75

[illegible]

64

```

5      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

10     TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

15     TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
      TARGET = 100 * ln(x(1) / x)

20     END

      TARGET CLUSTER mlp.priceOutput

25     BEGIN price
          x = FILE data/dol.txt COLUMN 1

          TARGET = 100 * ln(x(1) / x)
          ASSIGN TO channel
      END

30     SIGNAL

      BEGIN hit rate = NORMSUM(signal)
          t = TARGET channel
          o = OUTPUT channel

          SIGNAL = IF t * o > 0 THEN 1 ELSE 0

40     END

      BEGIN RoI
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1
          o = OUTPUT channel

          SIGNAL = (y(1) / y - 1) * sign(o)

45     END

      BEGIN realized potential = Relsum(signal1, signal2)
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1
          o = OUTPUT channel

          SIGNAL = (y(1) / y - 1) * sign(o)

50     SIGNAL = abs(y(1) / y - 1)

      END

60     BEGIN Backtransformation of forecasts
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1
          o = OUTPUT channel

          SIGNAL = y(1)

65     SIGNAL = y * (1 + o / 100)

      END

70     BEGIN Buy & Hold
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1

          SIGNAL = y(1) / y - 1

75     END

      BEGIN Naiv Prognose
          y = FILE data/dol.txt COLUMN 1

```

65

```
SIGNAL = (y(1) / y - 1) * sign(y - y(-1))  
END
```

### 3. Modell-Top-Datei:

```
5 net {  
    cluster ( IN ) priceInput;  
    cluster ( IN ) input;  
    cluster ( OUT ) excessDemand;  
10 cluster ( OUT ) agents;  
    cluster ( OUT ) priceOutput;  
  
    connect ( priceInput -> priceOutput, 1T01 );  
    connect ( priceOutput -> agents );  
15 connect ( input -> agents, RANDOM(32));  
    connect ( bias -> agents );  
    connect ( agents -> excessDemand );  
    connect ( excessDemand -> priceOutput );  
    connect ( priceOutput -> priceOutput, 1T01 );  
} mlp;
```

In diesem Dokument sind folgende Veröffentlichungen zitiert:

[1] S. Haykin, Neural Networks: A Comprehensive Foundation,  
Mc Millan College Publishing Company,  
5 ISBN 0-02-352761-7, S. 498-533, 1994.

[2] A. Zell, Simulation Neuronaler Netze, Addison-Wesley  
Publishing Company, S.560-561, 1. Auflage, Bonn, 1994

**Patentansprüche**

1. Anordnung zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems,
  - mit einem ersten neuronalen Netz, welches das erste technische System beschreibt;
  - mit einem zweiten neuronalen Netz, welches ein zweites technisches System beschreibt;
  - bei der das erste und das zweite neuronale Netz derart miteinander verbunden sind, daß ein Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensierbar ist.
2. Anordnung nach Anspruch 1,  
bei der das erste neuronale Netz zumindest ein erstes Eingangs-Rechenelement und ein erstes Ausgangs-Rechenelement aufweist.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,  
bei der das zweite neuronale Netz zumindest ein zweites Eingangs-Rechenelement und ein zweites Ausgangs-Rechenelement aufweist.
4. Anordnung nach einem Ansprüche 1 bis 3,  
bei der zumindest ein Teil der Rechenelemente künstliche Neuronen sind.
5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
bei der mindestens ein Teil von Verbindungen zwischen Rechenelementen variabel ausgestaltet ist.
6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
bei der zumindest Teile der Verbindungen gleiche Gewichtswerte aufweisen.
7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

bei der das erste technische System und das zweite technische System jeweils ein Teilsystem eines gemeinsamen Gesamtsystems sind.

- 5 8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
bei der das erste technische System und das zweite technische System identisch sind.
9. Anordnung nach Anspruch 7 oder 8,  
10 eingesetzt zur Ermittlung einer Dynamik eines Systems.
10. Anordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,  
eingesetzt zu einer Prognose eines zukünftigen Zustands eines Systems.
- 15 11. Anordnung nach Anspruch 10,  
eingesetzt zu einer Überwachung und/oder Steuerung eines Systems.
- 20 12. Anordnung nach Anspruch 11,  
bei der das System ein chemischer Reaktor ist.
13. Verfahren zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems,  
25 - bei dem einem ersten neuronalen Netz, welches das erste technische System beschreibt, eine erste Eingangsgröße zugeführt wird;  
- bei dem für die erste Eingangsgröße unter Verwendung des ersten neuronalen Netzes eine erste Ausgangsgröße ermittelt  
30 wird, welche einen Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems beschreibt;  
- bei dem die erste Ausgangsgröße als eine zweite Eingangsgröße einem zweiten neuronalen Netz zugeführt wird, welches ein zweites technisches System beschreibt;  
35 - bei dem für die zweite Eingangsgröße unter Verwendung des zweiten neuronalen Netzes eine zweite Ausgangsgröße, welche einen Zustand des zweiten technischen Systems beschreibt,

derart ermittelt wird, daß der Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

- 5 14. Verfahren nach Anspruch 13,  
bei dem das erste technische System und das zweite technische System jeweils ein Teilsystem eines gemeinsamen Gesamtsystems beschreiben.
- 10 15. Verfahren nach Anspruch 14,  
bei dem unter Verwendung des Zustands des zweiten technischen Systems eine Dynamik des Gesamtsystems ermittelt wird.
- 15 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15,  
eingesetzt zu einer Prognose eines zukünftigen Zustands eines Systems.
- 20 17. Verfahren nach Anspruch 16,  
eingesetzt zu einer Überwachung und/oder Steuerung eines Systems.
- 25 18. Computerprogramm-Erzeugnis, das ein computerlesbares Speichermedium umfaßt, auf dem ein Programm gespeichert ist, das es einem Computer ermöglicht, nachdem es in einen Speicher des Computer geladen worden ist, folgende Schritte durchzuführen zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems:
- einem ersten neuronalen Netz, welches das erste technische System beschreibt, wird eine erste Eingangsgröße zugeführt;
  - 30 - für die erste Eingangsgröße wird unter Verwendung des ersten neuronalen Netzes eine erste Ausgangsgröße ermittelt, welche einen Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems beschreibt;
  - die erste Ausgangsgröße wird als eine zweite Eingangsgröße
  - 35 einem zweiten neuronalen Netz zugeführt, welches ein zweites technisches System beschreibt;


- für die zweite Eingangsgröße wird unter Verwendung des zweiten neuronalen Netzes eine zweite Ausgangsgröße, welche einen Zustand des zweiten technischen Systems beschreibt, derart ermittelt, daß der Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

19. Computerlesbares Speichermedium, auf dem ein Programm gespeichert ist, das es einem Computer ermöglicht, nachdem es in einen Speicher des Computer geladen worden ist, folgende Schritte durchzuführen zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen Systems:

- einem ersten neuronalen Netz, welches das erste technische System beschreibt, wird eine erste Eingangsgröße zugeführt;
- für die erste Eingangsgröße wird unter Verwendung des ersten neuronalen Netzes eine erste Ausgangsgröße ermittelt, welche einen Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems beschreibt;
- die erste Ausgangsgröße wird als eine zweite Eingangsgröße einem zweiten neuronalen Netz zugeführt, welches ein zweites technisches System beschreibt;
- für die zweite Eingangsgröße wird unter Verwendung des zweiten neuronalen Netzes eine zweite Ausgangsgröße, welche einen Zustand des zweiten technischen Systems beschreibt, derart ermittelt, daß der Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

1/5


FIG 1



**This Page Blank (uspto)**

2/5

FIG 2



***This Page Blank (uspio,***

3/5

FIG 3





FIG 4



This Page Blank (uspto)

4/5

FIG 5






FIG 6



**This Page Blank (uspto)**

5/5

FIG 7



**This Page Blank (uspto)**

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
4. Januar 2001 (04.01.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/01343 A3**


PCT

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G06N 3/04 (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/01764 (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NEUNEIER, Ralf [DE/DE]; Gravelottestrasse 3, D-81667 München (DE). ZIMMERMANN, Hans-Georg [DE/DE]; Schiffbauergeweg 6A, D-82319 Starnberg/Percha (DE).
- (22) Internationales Anmeldedatum: 30. Mai 2000 (30.05.2000)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).
- (30) Angaben zur Priorität: 199 28 776.7 23. Juni 1999 (23.06.1999) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ASSEMBLY, METHOD, COMPUTER PROGRAMME AND STORAGE MEDIUM WHICH CAN BE COMPUTER-READ FOR THE COMPUTER-AIDED COMPENSATION OF A STATE OF INEQUILIBRIUM

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG UND VERFAHREN SOWIE COMPUTERPROGRAMM-ERZEUGNIS UND COMPUTERLESBARES SPEICHERMEDIUM ZUR RECHNERGESTÜTZTEN KOMPENSATION EINES UNGLEICHGEWICHTSZUSTANDS EINES TECHNISCHEN SYSTEMS



(57) Abstract: In an assembly and method for the computer-aided compensation of a state of inequilibrium in a first technical system, a first neural network represents the first technical system and a second neural network represents a second technical system. The first and second neural network are connected together in such a way, that a state of inequilibrium of the first technical system is compensated by the second neural network.

(57) Zusammenfassung: Bei der Anordnung und dem Verfahren zur rechnergestützten Kompensation eines Ungleichgewichtszustands eines ersten technischen System beschreibt ein erstes neuronales Netz das erste technische System und ein zweites neuronales Netz ein zweites technisches System. Das erste und das zweite neuronale Netz sind derart miteinander verbunden, daß ein Ungleichgewichtszustand des ersten technischen Systems durch das zweite neuronale Netz kompensiert wird.

WO 01/01343 A3



(84) **Bestimmungsstaaten** (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

(88) **Veröffentlichungsdatum des internationalen**

**Recherchenberichts:**

7. Februar 2002

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 00/01764

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 G06N3/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G06N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KAZUSHIGE SAGA ET AL: "MOBILE ROBOT CONTROL BY NEURAL NETWORKS USING SELF-SUPERVISED LEARNING" IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, IEEE INC. NEW YORK, US, vol. 39, no. 6, 1 December 1992 (1992-12-01), pages 537-541, XP000323862 ISSN: 0278-0046	1-11, 13-19
Y	page 537, left-hand column, line 1 -page 541, left-hand column, line 13; figures 1-10	12
Y	DE 197 27 795 C (SIEMENS AG) 17 December 1998 (1998-12-17) the whole document	12
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 October 2001

Date of mailing of the international search report

30/10/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schenkels, P

## INTERNATIONAL ARCH REPORT

International Application No.

PC1/DE 00/01764

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 768 476 A (YATSUZUKA YOUTARO ET AL) 16 June 1998 (1998-06-16) abstract column 2, line 16 -column 4, line 5; figure 5 ----	1-19
A	JACOBS R A ET AL: "LEARNING PIECEWISE CONTROL STRATEGIES IN A MODULAR NEURAL NETWORK ARCHITECTURE" IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, IEEE INC. NEW YORK, US, vol. 23, no. 2, 1 March 1993 (1993-03-01), pages 337-345, XP000398070 ISSN: 0018-9472 page 339, right-hand column, line 18 -page 340, left-hand column, line 32; figure 3 ----	1-19
A	KAYAMA M ET AL: "AJUSTING NEURAL NETWORKS FOR ACCURATE CONTROL MODEL TUNING" PROCEEDINGS OF 1995 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS. INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE OF THE 4TH. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS AND THE 2ND. INTERNATIONAL FUZZY ENGINEERING SYMPOSIUM. (FUZZY-IEEE/IFES) YOKOHAMA, MAR. 20 , vol. 4/5, 20 March 1995 (1995-03-20), pages 1995-2000, XP000699213 ISBN: 0-7803-2462-5 the whole document -----	1-19



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/01764

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19727795	C	17-12-1998	DE	19727795 C1	17-12-1998
US 5768476	A	16-06-1998	WO	9505640 A1	23-02-1995

**This Page Blank (uspto)**

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G06N3/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G06N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	KAZUSHIGE SAGA ET AL: "MOBILE ROBOT CONTROL BY NEURAL NETWORKS USING SELF-SUPERVISED LEARNING" IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 39, Nr. 6, 1. Dezember 1992 (1992-12-01), Seiten 537-541, XP000323862 ISSN: 0278-0046	1-11, 13-19
Y	Seite 537, linke Spalte, Zeile 1 -Seite 541, linke Spalte, Zeile 13; Abbildungen 1-10	12
Y	DE 197 27 795 C (SIEMENS AG) 17. Dezember 1998 (1998-12-17) das ganze Dokument	12



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Oktober 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

30/10/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schenkels, P

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 768 476 A (YATSUZUKA YOUTARO ET AL) 16. Juni 1998 (1998-06-16) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 16 -Spalte 4, Zeile 5; Abbildung 5 ----	1-19
A	JACOBS R A ET AL: "LEARNING PIECEWISE CONTROL STRATEGIES IN A MODULAR NEURAL NETWORK ARCHITECTURE" IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 23, Nr. 2, 1. März 1993 (1993-03-01), Seiten 337-345, XP000398070 ISSN: 0018-9472 Seite 339, rechte Spalte, Zeile 18 -Seite 340, linke Spalte, Zeile 32; Abbildung 3 ----	1-19
A	KAYAMA M ET AL: "AJUSTING NEURAL NETWORKS FOR ACCURATE CONTROL MODEL TUNING" PROCEEDINGS OF 1995 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS. INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE OF THE 4TH. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS AND THE 2ND. INTERNATIONAL FUZZY ENGINEERING SYMPOSIUM. (FUZZY-IEEE/IFES) YOKOHAMA, MAR. 20 , Bd. 4/5, 20. März 1995 (1995-03-20), Seiten 1995-2000, XP000699213 ISBN: 0-7803-2462-5 das ganze Dokument -----	1-19

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/01764

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19727795 C	17-12-1998	DE 19727795 C1	17-12-1998
US 5768476 A	16-06-1998	WO 9505640 A1	23-02-1995

**This Page Blank (uspto)**